

# GU手动高真空球阀

产品名称	GU手动高真空球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	370.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

GU手动高真空球阀是在 $1.3 \times 10^{-7} \sim 6 \times 10^5$ Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的阀门，广泛适用各类气体，液体等正、负压力管道系统，符合GMP标准。

主要性能：

漏率：阀体  $1.3 \times 10^{-9}$ Pa.M<sup>3</sup>/S;

压力范围： $1.3 \times 10^{-7}$ Pa ~  $6 \times 10^5$ Pa;

工作介质：水、蒸气、酸、碱。

工作温度：-30 ~ +150 。

安装位置：任意。

寿命：20000次。

工作原理：

以阀杆带动阀球转 90°达到开关目的。

产品主要特点：

密封结构设计独特，漏率可达到 $<1 \times 10^{-10}$ Pa.M<sup>3</sup>/S,

改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状;

开关扭矩小，工作稳定、可靠;

结构紧凑，重量轻，外形简洁、美观;

改阀既能适用高真空，又能适用一定的正压力下使用;

由于球阀全通导，又能达到超高真空要求，所以也能适用于加速器真空系统。

GU手动高真空球阀主要零件材料：

阀体：不锈钢304、316L

球体：316L

密封件：增强聚四氟乙烯

快卸法兰『GU型高真空球阀』连接尺寸：(设计标准：GB4982)

型号	DN	A	B	L	L0	H
GU-16R	16	30	12.2	75	80	72
GU-20R	20	40	26.2	90	90	88
GU-25R	25	40	26.2	100	100	93
GU-32R	32	55	34.2	110	110	105
GU-40R	40	55	41.2	120	125	120