

光纤入户信息箱安装示意图介绍

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 光纤入户信息箱安装示意图介绍 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

光纤入户信息箱安装示意图介绍

光纤入户信息箱是指将入户光缆接入家庭信息箱，实现光纤入户。光纤入户信息箱主要用于家庭网络布线，可实现光纤入户、网络接入、电话接入、有线电视接入等多种功能。光纤入户信息箱的安装示意图如下所示：

箱体说明配置采用全金属材质，表面喷涂防锈漆，箱体内部采用阻燃材料，箱体内部设有光纤入户接口、网络接口、电话接口、有线电视接口等。

3、面板材质：1.0厚优质冷轧板、表面为白色静电喷涂，抗划伤，面板采用工程ABS塑料或PC注塑而成

4、箱体尺寸

型号：GXX1 箱体内部尺寸：400mm*300mm*100mm 容量：4U

特点

- 1、可以安装四个模块，有扩展区
- 2、端节管理区，模块化设计，模块组合灵活
- 3、扩展区可根据需要自定义大小，安装路由器模块等有源设备
- 4、线缆端接规范，跳转方便
- 5、敲落孔位及尺寸可根据现场情况加工制作

优点：

- 1、能对家庭弱电信号线统一布线管理，有利于家庭整体美观；

- 2、强弱电分开，强电电线产生的涡流感应不会影响到弱电信号，弱电部分更稳定；
- 3、更方便于对弱电布线的自主管理。
- 4、对于房地产厂商而言，花很少的成本，增加房子的卖点，方便住户也利于房产销售.
- 5、信息时代，有利于加快国务院普及光纤入户，实现三网融合。

使用环境条件：

光纤入户箱是安装在用户户内，仅供该用户单独使用，内部可安装各类ONU及各种信息扩展模块的箱体

工作温度：-5 ~+70 ，

储存温度：-40 ° C~+70 ° C ，

工作湿度 95%（无冷凝），

大气压：70 kPa~106 kPa