

深圳东莞畅安全沥青工程施工厂家-沥青混合料的拌和

产品名称	深圳东莞畅安全沥青工程施工厂家-沥青混合料的拌和
公司名称	深圳市畅安全交通工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	材料:道路沥青 型号:SBS AC-10 颜色:多色可选
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛工业区A3栋一楼
联系电话	0755-28448624 13825271862

产品详情

深圳东莞畅安全沥青工程施工厂家-沥青混合料的拌和

沥青混合料由一台意大利马莲尼公司间隙式拌和机拌制，集料加热温度控制在175-190之间，后经热料提升斗运至振动筛，经33.5mm. 19mm. 13.2mm. 5mm 四种不同规格筛网筛分后储存到五个热矿仓中去。沥青采用导热油加热至160-170，五种热料及矿粉和沥青用料经生产原材料准备拌制机械设备检验准备工作运输摊铺碾压沥青面层成型配合比设计确定，最后吹入矿粉进行拌和，直到沥青混合料均匀一致，所有矿料颗粒全部裹覆沥青，结合料无花料，无结团或块或严重粗料、细料离析现象为止。深圳东莞畅安全沥青工程施工厂家沥青砼的拌和时间由试拌确定，出厂的沥青混合料温度严格控制在155-170 之间。

热拌沥青混合料运输

A、汽车从拌和楼向运料车上放料时，每卸一斗混合料挪动一下汽

车的位置，以减少粗细集料的离析现象。

B、混合料运输车的运量较拌和或摊铺速度有所富余，施工过程中

应在摊铺机前方30cm处停车，不能撞击摊铺机。卸料过程中应挂空档，靠摊铺机的推进方向前进。

C、沥青混合料的运输必须快捷、安全，深圳东莞畅顺沥青工程施工厂家使沥青混合料到达摊铺现场的

温度在145 -165 之间，并对沥青混合料的拌和质量进行检查，当来料温度不符合要求或料仓结团，遭雨淋湿不得铺筑在道路上。

温馨提示：若您需要了解更多沥青路面施工，沥青路面修补方面信息,欢迎咨询深圳东莞畅安全沥青工程施工厂家：