

深圳东莞沥青工程施工队-沥青混合料的摊铺

产品名称	深圳东莞沥青工程施工队-沥青混合料的摊铺
公司名称	深圳市畅安全交通工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	施工材料:道路沥青 颜色:多色可选 性质:改性沥青
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛工业区A3栋一楼
联系电话	0755-28448624 13825271862

产品详情

深圳东莞沥青工程施工队-沥青混合料的摊铺

· 本项目工程采用两台德国ABG 摊铺机进行二幅摊铺，上下两

层错缝0.5m，摊铺速度控制在2-4m/min。沥青下面层摊铺采用拉钢丝绳控制标高及平整度，上面层摊铺采用平衡梁装置，以保证摊铺厚度及平整度。摊铺速度按设置速度均衡行驶，并不得随意变换速度及停机，松铺系数根据试验段确定。正常摊铺温度应在140-160

之间。另在上面层摊铺时纵横向接缝口订立4cm厚木条，保证接缝口顺直。

· 摊铺过程中对于道路上的窞井，在底层料进行摊铺前用钢板

进行覆盖，以避免在摊铺过程中遇到窞井而抬升摊铺机，保证平整度。

深圳东莞沥青工程施工队在摊铺细料前，把窞井抬至实际摊铺高程。窞井的抬法应根据底层料

摊铺情况及细料摊铺厚度结合摊铺机摊铺时的路情况来调升，以保证

窞井与路面的平整度，不致出现跳车情况。深圳东莞沥青工程施工队对于细料摊铺过后积聚在

窞井上的粉料应用小铲子铲除，清扫干净。

· 对于路头的摊铺尽量避免人工作业，而采用LT6E 小型摊铺机

摊铺，以保证平整度及混合料的均匀程度。

· 摊铺时对于平石边应略高于平石3mm，至少保平，深圳东莞沥青工程施工队对于搭接在平石上的混合料用铲子铲除，推耙推齐，保持一条直线。

· 摊铺过程中注意事项：汽车司机应与摊铺机手密切配合，避免车辆撞击摊铺机，使之偏位，或把料卸出机外，深圳东莞沥青工程施工队最好是卸料车的后轮距摊铺机30cm左右，当摊铺机行进接触时，汽车起升倒料。