

MNS低压抽屉柜外壳 质量保证

产品名称	MNS低压抽屉柜外壳 质量保证
公司名称	浙江万越电气有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	尺寸:2200*800*1000 材质:敷铝锌板 生产周期:3天
公司地址	乐清市翁垟街道曙光村
联系电话	0577-53253314 15858817737

产品详情

MNS低压抽屉柜外壳

结构特征MNS柜体采用25mm为模数的C型材通过连接件来组成各种得以满足各种需求的柜架结构和抽屉单元，在MCC柜中大量采用高强度的阻燃型工程塑料组件，使其安全性能更可靠，同时将国外的功能板加以改型，以200mm为模数加以组合，使其更有利于PC柜与MCC柜混装柜体的设计需求，同时抽出单元与柜体具有可靠的联锁装置，以防止在开关通电状态下带负荷拉闸，提高了其安全性，该柜体均采用冷轧钢板进行钝化处理后组装而成。

开关柜类型a、受电、母联柜b、动力中心柜(PC)采用国内外的各种类型的框架式断路器如M、F、ME(DW17)、DW45进行配电。c、电动场控制中心柜(MCC)由大小抽屉组装而成，各回路上开关采用高分断能力的塑壳断路器或旋转式带熔断器的负荷开关。d、无功功率补偿柜

抽屉类型有五种尺寸都是以8E(200mm)高度，进行模块化结构设计，其有效元器件安装高度为1800mm，使柜体整体布局更合理，更美观。8E/4在8E高度空间组装4个抽屉单元8E/2在8E高度空间组装2个抽屉单元8E在8E高度空间组装1个抽屉单元16E在16E(400mm)高度空间组装1个抽屉单元24E在24E(600mm)高度空间组装1个抽屉单元以上五种抽屉单元可在一个柜体中作单一组装，也可做混合组装。

MNS柜体采用25mm为模数的C型材通过连接件来组成各种得以满足各种需求的柜架结构和抽屉单元，在MCC柜中大量采用高强度的阻燃型工程塑料组件，使其安全性能更可靠，同时将国外的功能板加以改型，以200mm为模数加以组合，使其更有利于PC柜与MCC柜混装柜体的设计需求，同时抽出单元与柜体具有可靠的联锁装置，以防止在开关通电状态下带负荷拉闸，提高了其安全性，该柜体均采用冷轧钢板进行钝化处理后组装而成。

浙江万越电气有限公司是一家专业生产高低压电气成套柜体的科技创新型企业，公司坐落于浙江省乐清市翁垟街道曙光村，紧靠104国道和甬台温高速公路温州大桥出口处，位置优越，交通便利。

公司主导产品有：KYN61 - 40.5、KYN28A-24、KYN28A - 12(GZS1)、XGN2、HXGN-12、DXG-12(L)、B LOKSET、MNS、GCS、GCK、GGD、XL - 21、PK直流屏、DFW10电缆分接箱、不锈钢户外端子箱、箱式变电站等30多个系列，1000多种规格型号和高低压成套设备柜架，壳体和型材框架，并为客户设计生产各类非标柜体。

公司拥有一支优秀的工程技术队伍，主要从事成套开关柜柜体的研发，生产，销售和服务。公司配备QC12K液压摆式数控剪板机，PSHS电液同步数控折弯机，WA67Y扭力同步折弯机，VT300数控转塔冲床与多台浙锻普通冲床加要设备。工装设备，计量检测器具齐全。为开发市场提供了竞争优势。

万越公司将始终坚持“用户至上、质量”的经营理念 and “科技为先、人才为源、以诚为本、百般创优、以质取胜”的发展战略，公司本着“以质量求生存、以管理创效益、以开拓求发展、以创新求突破、以信誉创品牌”的企业宗旨。

“先进的技术、优质的产品、合理的价格、完善的服务”是公司永恒的追求。随着我国电力事业的迅猛发展，公司董事长带领全体员工与各地新老朋友携手合作、互利双赢、共创辉煌。

联系电话15858817737 郑经理