

RVDV- 1 型数显旋转式粘度计

产品名称	RVDV- 1 型数显旋转式粘度计
公司名称	东莞市粤南实验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞寮步镇良边工业区
联系电话	076989918606 18925581679

产品详情

【RVDV- 1 型数显旋转式粘度计】适应于各种液体，膏状体，胶水，油墨，石油，沥青，化工涂料，溶剂等粘度测试。主要技术指标量程范围(毫帕·秒)80 ~ 40,000,000旋转速度(转/分钟)0.1 ~ 99.9 (无级变速) 转子配置 R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子各 1 件测量误差 $\pm 1\%$ (FS) 牛顿流体重复性 $\pm 0.5\%$ (FS) 牛顿流体电 源专用电源适配器 (输入 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz) 显示功能液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等。随机标准配置件·主机 1 台·升降架和升降机构 1 套·保护框 1 只·专用电源适配器 1 只·转子 1 套·扳手 1 把·底座和水平调节脚 1 套·RTD 温度探头 1 只·RS232 标准输出接口 1 只。可选配置件·超低粘度适配器 (配 L0 转子一支)·少量样品适配器 (配 21、27、28、29 号转子各一支)·温控加热器 (配 21、27、28、29 号转子各一支)·R1 号转子·数据采集分析和绘图软件·DV 程控下载软件·专用打印机·专用恒温槽·标准液·WR1401 粘度计无线遥控器执行标准《JJG1002- - 2005 旋转黏度计》