

POM 美国杜邦 1700P(品牌POM专营)

产品名称	POM 美国杜邦 1700P(品牌POM专营)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	21.80/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	13686289316

产品详情

东莞群发公司专业从事pom(聚甲醛)增强pom、增韧pom、阻燃pom、耐磨pom、耐候pom、耐油pom、耐水解pom、耐高（低）温pom、耐热pom、高粘度POM、高韧性POM、高刚度pom、高硬度pom、玻纤增强pom 低翘曲pom 低潜变pom 耐疲劳pom 耐蠕变pom 高流动pom 热稳定pom 防静电pom 柔韧性pom 等改性产品.

POM（聚甲醛树脂）的介绍

聚甲醛学名聚氧化聚甲醛（简称POM）又称赛钢、特钢。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。

聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物，具有优异的综合性能。聚甲醛的拉伸强度可达70MPa，可在104℃下长期使用，脆化温度为-40℃，吸水性较小。聚甲醛为淡黄或白色，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃2小时。POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃～100℃温度范围内长期使用。

- 1原厂原包塑胶原料POM美国杜邦100P高粘度
- 2原厂原包塑胶原料POM美国杜邦100T坚韧级 高粘性
- 3原厂原包塑胶原料POM美国杜邦111P坚韧级 高粘性 抗水解
- 4原厂原包塑胶原料POM美国杜邦100TL加铁氟龙1.5% 高粘度
- 5原厂原包塑胶原料POM美国杜邦500AF加铁氟龙20% 高粘度
- 6原厂原包塑胶原料POM美国杜邦100ST超韧级

- 7原厂原包塑胶原料POM美国杜邦500P高粘度
- 8原厂原包塑胶原料POM美国杜邦900P高粘度
- 9原厂原包塑胶原料POM美国杜邦500CL耐磨级
- 10原厂原包塑胶原料POM美国杜邦500AL高粘度
- 11原厂原包POM美国杜邦500T超韧级
- 12原厂原包POM美国杜邦107UV抗紫外线
- 13原厂原包POM美国杜邦525GR玻纤25%增强 中粘性
- 14原厂原包POM美国杜邦527UV抗紫外线
- 15原厂原包POM美国杜邦1700P尺寸稳定性 低粘度
- 16原厂原包POM美国杜邦570玻纤20%增强 高刚性 低翘曲
- 17原厂原包POM日本宝理M25-44标准级 高粘度
- 18原厂原包POM日本宝理M25-04挤压级
- 19原厂原包POM日本宝理M90-45耐候级
- 20原厂原包POM日本宝理NW-02高滑动
- 21原厂原包POM日本宝理GH-25玻纤25%增强 高刚性 高强度
- 22原厂原包POM日本宝理GH-25D玻纤25%增强 高强度 高刚性 高流动性
- 23原厂原包POM日本宝理KT-20无机物填充 耐磨损
- 24原厂原包POM日本宝理GB-25玻璃珠增强 低翘曲
- 25原厂原包POM日本宝理SX-35质软 消音
- 原厂原包POM日本宝理M90-48防静电
- 26原厂原包POM日本宝理GH-25玻纤25%增强 高强度 高刚性
- 27原厂原包POM日本宝理SW-01特殊润滑剂 高性能 高滑动
- 28原厂原包POM日本宝理SW-41高滑动 高刚性
- 29原厂原包POM日本宝理GH-20玻纤20%增强 高强度 高刚性
- 30原厂原包POM日本宝理TR-20无机物增强 高刚性 低翘曲
- 31原厂原包POM日本宝理AW-02高粘度 低摩擦

32.原厂原包POM日本宝理GH-10碳纤维增强 导电 耐摩擦磨耗

33.原厂原包POM日本宝理EB-08抗静电导电

34.原厂原包POM日本宝理EW-02抗静电导电

35.原厂原包POM杜邦-旭化成(张家港)通用级4520、7520；525GR,570(强耐特),AD750；

36.原厂原包POM台丽钢一般级FM090,FM270,FM130,FM350,FM450,FM550；

37.原厂原包POM南通宝泰菱F20-02,F20-30,M90-44；

38.原厂原包POM深圳杜邦100P，500P；

39.原厂原包POM云南云天化M90,M270；

40.原厂原包POM德国赫斯特C52021 MT24U01.

41.原厂原包POM韩国工程F20-03,F20-02,F30-03,FG20-25；

42.原厂原包POM韩国科隆K300,K700；等

因为品牌型号之多，另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜敬请来函来电联系。