

佛山散热器冷挤压机800吨四柱冷挤压成型液压机

产品名称	佛山散热器冷挤压机800吨四柱冷挤压成型液压机
公司名称	佛山市永恒液压机械有限公司
价格	160000.00/台
规格参数	品牌:永恒 型号:Y61-800t 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区丹灶镇劳边沙水路自编5号
联系电话	0757-85408931 13928684868

产品详情

四柱三梁液压机由主机及控制机构两大部分组成。液压机主机部分包括液压缸、横梁、立柱及充液装置等。动力机构由油箱、高压泵、控制系统、电动机、压力阀、方向阀等组成。液压机采用PLC控制系统，通过泵和油缸及各种液压阀实现能量的转换，调节和输送，完成各种工艺动作的循环。具有独立的动力机构和电气系统。

四柱三梁液压机结构紧凑，动作灵敏可靠，速度快，能耗小，噪音低，压力和行程可在规定的范围内任意调节，操作简单。在本设计中，通过查阅大量文献资料，设计了液压缸的尺寸，拟订了液压原理图。按压力和流量的大小选择了液压泵，电动机，控制阀，过滤器等液压元件和辅助元件。

四柱三梁液压机主要采用45号整体铸钢，经回火震动时效处理，机架设计经有限元素分析，具有高刚性、高精度。确保了机器变形量小的特点，使用更方便。也可特殊定做前后移动的工作台，根据客户不同的选择制定。适应各种型号防盗门的成型、压边、压花等工件。

适用压制井盖、大小弯头、管卡等工艺。大型汽车、农用车覆盖件及其它零件。

锅炉封头、液化器罐体、不锈钢洗手槽、浴池等。帆板鱼饵压块，鱼食粉末成型。

用途与特点：该系列产品适用于各种可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、塑料制品、橡胶制品及粉末制品的压制成型。液压机比如：集成吊顶汽车内饰件成型 该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要在规定范围内进行调整，可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时，在压制后有保压延时及自动回程。工作台中间装有顶出装置选构，除顶出制品外，尚可作为液压垫用于把拉伸制件的成型工艺。(可选配PLC控制、光栅保护、移动工作台装置)

参数名称 单位 YM32B YM32B YM32B YM32B YM32B
YM32B YM32B YM32B YM32B -40 63 100

160	200	315	400	500	630	公称力	KN	400	630
1000	1600	2000	3150	4000	5000	6300	顶出力	KN	
63	100	200	250	400	400	1000	1250	1500	
液体最大工作压力		MPa	28	28	28	28	25	25	25
25	25	滑块行程	mm	350	400	500	500	700	800
800	900	900	顶出行程	mm	150	150	150	200	250
300	300	300	350	滑块距工作台最大距离	mm	600	700		
800	900	1100	1250	1300	1300	1400	滑块行程速度		
空程下行		mm/s	40	76	80	100	100	100	100
100	80	工作	mm/s	10	10	8-15	8-15	8-15	8-15
10	8-15	4-10	回程	mm/s	60	60	60	60	52 55
80	55	70	工作台尺寸	左右	mm	500	500	720	680
900	1200	1200	1400	1600	前后	mm	400	500	580
620	900	1200	1200	1400	1600	电机总功率	KW	5.5	
7.5	7.5	11	15	22	22	37	44	机器净重(约)	KG
1500	2500	4000	5000	8800	14000	17500	30000	36000	

注：1、参数仅供参考，具体参数以出厂实样为准，如有变动不另行通知！可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定，如客户无特殊要求，我公司按我方常规配置。

Y32B四柱液压机用途与特点：

该系列产品适用于各种可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、塑料制品、橡胶制品及粉末制品的压制成型。液压机比如：集成吊顶 汽车内饰件成型

该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要在规定范围内进行调整，可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时，在压制后有保压延时及自动回程。工作台中间装有顶出装置选构，除顶出制品外，尚可作为液压垫用于把拉伸制件的成型工艺。(可选配PLC控制、光栅保护、移动工作台装置)

Y32A四柱液压机用途与特点：本系列产品适应于汽车离合器生产厂家的使用及汽车零部件和可塑性材料的压制工艺，也可以做压装、校正、塑料制品、粉末砂轮制品的压制成型等比如：集成吊顶 汽车内饰件成型。(可选配PLC控制和光栅保护装置)