

拉伸机|拉伸液压机|四柱液压拉伸机|四柱液压机

产品名称	拉伸机 拉伸液压机 四柱液压拉伸机 四柱液压机
公司名称	佛山市永恒液压机械有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:永恒 型号:y28-200t
公司地址	佛山市南海区丹灶镇劳边沙水路自编5号
联系电话	0757-85408931 13928684868

产品详情

【山之瑶-中国优质机械资源整合服务平台】在液压机市场是优质的水槽拉伸油压机信息，为买家提供最新海量的四柱拉伸液压机价格、图片、厂家、水槽生产线等信息。如果买家想购买国内液压机设备，在这里平台小篇为买家提供了一家山之瑶平台的优质供应商【佛山永恒液压机械有限公司】，该厂液压机设备销售于国内外，实力雄厚，厂房面积两万多平方米，员工两百多名。

山之瑶-中国优质机械资源整合服务平台为您推荐永恒品牌不同吨位的油压机价格也不相同，请客户悉知。批发价格，价格行情走势，还包括了供应商的简介，主营产品，图片，销量等全方位信息，为您订购产品提供全方。位的价格参考您还可以找全新的100吨四柱液压机价格，200吨四柱液压机,300吨四柱液压机,500吨四柱液压机,800吨四柱液压机,1000吨四柱液压机,2000吨四柱液压机市场价格，小型四柱液压机批发价格等相关产品的价格信息。

四柱拉伸油压机吨位：单槽200吨、500吨、800吨双槽500吨、850吨、1000吨、1300吨、1500吨、2000吨根据产品壁厚和规格大小吨位也不同。

该油压机其次拉伸机成型产品参考：金属制品外壳、园林工具外壳、空调外壳、热水器外壳、燃气灶外壳、取暖器外壳、烧烤户外用品、不锈钢水槽、不锈钢餐具、不锈钢厨房用具、不锈钢酒店器皿、电饭锅不锈钢内胆、铝内胆、汽车零配件、柴油机零配件、摩托车零配件、五金冲压件、五金家具拉伸、取暖器拉伸、灯具外壳拉伸、日用工业品拉伸等等。

四柱拉伸机特点：设有空载快速下行，工作慢速靠模，拉伸完毕快速返回；压边缸上升速度控制，快速顶出退料缸退料时的压力大小可调。具有足够的钢性、精度高、耗电低；主缸、退料缸、压力缸可实现单一的点动动作（调试模具时使用），也可以联锁进行半自动操作活动横梁变速控制；该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要在规定范围内进行调整，可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时，在压制后有保压延时及自动回程。工作台中间装有顶出装置选构，除顶出制品外，尚可作为液压垫用于把拉伸制件的成型工艺。（可选配PLC控制、光栅保护、移动工作台装置）

山之瑶-中国优质机械资源整合服务平台为您推荐永恒品牌不同吨位的油压机价格也不相同，请客户悉知。批发价格，价格行情走势，还包括了供应商的简介，主营产品，图片，销量等全方位信息，为您订

购产品提供全方位的价格参考您还可以找全新的100吨四柱液压机价格,200吨四柱液压机,300吨四柱液压机,500吨四柱液压机,800吨四柱液压机,1000吨四柱液压机,2000吨四柱液压机市场价格,小型四柱液压机批发价格等相关产品的价格信息。

特点与用途: YD32系列四柱液压机, 液压系列采用二通插装阀; 电器控制系统可配“PC”可编程序控制器, 并有独立的电器及液压动力机构。采用按钮集中控制, 可实现调整、手动及半自动操作方式。该机种适用于拉伸、弯曲、翻边、校正、压装及冷、热挤压等工艺。根据用户需要可配备行程数显, 压力数显等功能。性能特点: 三梁四柱式结构, 经济实用。液压控制采用整体式插装阀集成系统, 减少了泄漏点, 动作可靠, 使用寿命长。可实现定压、定程两种成型工艺, 具备保压延时功能, 延时时间可调。工作压力、行程可在规定范围内调节。采用按钮集中控制, 具有调整、手动及半自动三种操作方式。适用领域: 适用于金属材料的拉伸、冲裁(应选配冲裁缓冲装置)、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺, 还适用于校正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品, 绝缘材料的压制成型。

特点: 三梁四柱结构, 经济实用, 液压控制采用插装阀集成系统, 减少泄露点, 动作可靠, 使用寿命长, 可实现定压和定程两种成形工艺, 具备保压延时功能, 工作压力行程可在规定的范围内调节, 采用按钮集中控制, 可实现手动、半自动、自动三种操作方式。1、可订做液压机各种型号下顶缸
2、冲裁缓冲装置 3、PLC触摸屏控制分流 4、快速行程充液装置 5、20T---1000T可根据客户要求特殊定做
功能: 本系列液压机适用于可塑性材料的压制工艺, 如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等也可从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型。

用途: 该四柱液压机适用于不锈钢和铝制品的薄板拉伸, 以及五金、钟表、电器、眼镜、首饰、工艺品、粉末冶金等众多行业的压制成型或浅拉伸。本系列油压机是在四柱双动油压机的基础上采用最新的技术和理念, 将人机界面、plc、比例技术相结合的新型电脑油压机。

适用材质: 适用于材质不锈钢、铜等材料的壁厚在0.3mm-3.5mm

拉伸压制口径大小范围在10mm-3000mm

库存油压机相关产品吨位: 75t、120t、200t、350t、400t、500t、800t、1000t、1500t、2500t. **交货期:** 3天

控制方式: 手动、机械手、自动化 **年销售量:** 1000台

油压拉伸机特点 1, 采用先进的二通式插装阀, 油路系统故障少, 可靠性高且换向冲击小;

2, 油活塞杆及四立柱表面高渗、镀硬铬、耐磨性好

3, 主缸采用合金铸钢并经精密研磨, 在高压状态下使用可靠性高

4, 四柱采用高强度合金制作, 表面镀硬铬, 耐磨性好,

5, 关键油压电器件采用进口名牌产品, 可靠性高;

活动工作台设有上模脱料油缸; 可增加数控系统, 在拉伸动作过程中, 主缸及压边力随片材面积在额定范围内变化(选配) 6, 冲床的冲切下止点位置一般通过压力开关, 位置感应器进行控制. 操作时为了安全配备光电保护装置及超行程保护功能。7, 具有自动计数功能, 分手动和半自动两种控制方式, 手动可将压装上模停在任意行程范围内, 配有紧急回升按钮, 也可加装红外线护手装置.

8, 压力、行程、冲切速度、吹气时间、闭合高度客户均可自行调整, 方便操作;

9, 油压拉伸机系统内置油箱底部, 外观整洁, 稳重。