

JY-XT1200纸尿裤芯体复合机

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | JY-XT1200纸尿裤芯体复合机 |
| 公司名称 | 东莞市技源机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市常平镇沙湖口村田横路59号C栋一楼A区 |
| 联系电话 | 17779108323 |

产品详情

1、放卷：

两组水刺无纺布放卷，配友道纠偏保证材料位置不变，采用7.5KW西门子变频电机中心开卷式放卷。接料为储料不停机换接料，发热丝搭接水刺无纺布，料头长度在50MM左右，飞刀切断（若是对产品要求严格则接头处不能使用）；

一组蓬松无纺布放卷，配友道纠偏保证材料位置不变，采用4KW西门子变频电机主动表面放卷，保证加减速和大小卷时张力不变从而让蓬松无纺布的宽度保持一致。接料为储料不停机换接料，发热丝溶接，没有料头；

2、复合：两组复合主牵引采用7.5KW西门子变频电机驱动，（不含胶机，胶枪）：

3、高分子下粉：四套高分子下粉装置，为1.5KW三菱伺服驱动，四条特制高分子下料轴保证下粉均匀，每平方精度控制在 $\pm 3\%$ ，配四套吸料机：

4、收卷：采用11KW西门子变频电机主动表面卷取式收卷，为储料不停机换接料，配十二套刀压切式分条：

5、上卷料：每组放卷配一组上卷料提升机构，方便操作；

6、储料：采用2KW三菱伺服电机驱动；

7、机架结构为框架结构（不含除尘），整机日本NSK轴承，虎牌同步带：

8、电气控制：采用日本三菱控制系统，三菱变频器，昆仑通态人机界面：

技术参数：

- 1、设计线速：150米/分钟；
- 2、稳定生产线速：120米/分钟；
- 3、材料最大宽幅：1200mm
- 4、放卷最大尺寸：1200x宽幅1200mm
- 5、收卷最大尺寸：1200x宽幅1200mm
- 6、分切宽幅尺寸：45-1200mm
- 7、复合层数：5层
- 8、整机约80KW
- 9、整机规格:25000*7500*3000MM