

带开关型组合互感器JLSZK-12W精确度高

产品名称	带开关型组合互感器JLSZK-12W精确度高
公司名称	浙江工力电气有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	品牌:工力 型号:JLSZK-12W 电流:630
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（注册地址）
联系电话	13587757906

产品详情

带开关型组合互感器JLSZK-12W型适用于交流50HZ，6-10KV电力系统中做预付费高压计量或配网自动化工程中的自动重合器使用，其由ZW28-12真空断路器及用于计量的式电压互感器、电流互感器组成，一体化安装，结构简单，箱体上部为真空断路器室，下部为互感器室，外部装有手动分合弹簧机构，控制箱分体安装，也可按用户要装

预付费电表做预付费计量用，亦可加装YDG用电管终端，利用手机直接控制断路器，并可查询实时的电力参数及开关状态

带开关型组合互感器JLSZK-12W正常使用条件：

环境空气温度不高于40℃，不低于-5℃，且24h内平均温度不超过35℃。20℃时，相对湿度不高于90%；40℃时，相对湿度不高于50%。海拔高度：6~35kV整体式电能计量柜不超过1000m；0.38kV整体式电能计量柜不超过2000m。地震烈度不超过8度。倾斜度：柜(箱)壳体倾斜不超过3°；电能计量仪表倾斜不超过1°。

JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱是一种安装单相电（220V）配电箱，主要用于民用建筑、商业网点的配电中

带开关型组合互感器JLSZK-12W先交费、后用电，无费提示后断电，可用IC卡控制并可实现远方遥控，

可实现过流及速断保护，及时切断负荷电流。本产品重量轻、结构紧凑、据有安装方便的特点。同分体式相比，投资少，有利于预付费计量箱在用户中的推广；电压互感器；0.2级；电流互感器；0.2S 额定一次电流（双变比）5-10；7.5-15；15-30；20-40；25-50；40-80；50-100；75-150；150-300；200-400；300-600A；额定二次电流 5A。