

# ACQ木材防腐剂 季氨铜木材防腐剂

产品名称	ACQ木材防腐剂 季氨铜木材防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:含量；15% 型号；ACQ:外观；品蓝色液体 产地；广东佛山:样品；免费提供样品 13889923197
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

## 产品详情

### ACQ木材防腐剂季氨铜木材防腐剂

#### 产品介绍

ACQ-D木材防腐剂能有效地杀灭和抑制真菌、霉菌（变色菌黑曲霉、木材腐朽菌白腐菌、褐腐菌和宛氏拟青霉）、蛀虫和白蚁等，能与木材纤维牢固的结合在一起，不易流失，故能对木材起到长期保护的作用，经ACQ-D处理的木材使用寿命可达到五十年以上。经ACQ处理后的木材呈绿色，在户外使用一段时间后会慢慢变为暖棕色，不影响油漆和着色。不降低木材绝缘性能，不降低力学强度，可延长木材使用寿命5-10倍。用ACQ-D处理后的木材，其主要成分不易从木材中流脱，所以ACQ-D防护处理之木材在使用环境中不会对人畜鱼类及植物造成危害。本品还有一定的阻燃性能

#### 技术指标

执行标准：SB/T 10432—2007 颜色：品蓝色液体 活性成分含量：15.0-16.2%（m/m）  
主要活性成分比例 DDAC计：29.0-38.0%（m/m） CuO计：62.0-71.0%（m/m） pH值：9-11  
密度（20℃）：1.10-1.25g/cm<sup>3</sup> 气味：略有氨气味 粘性：微粘性 在水中的溶解性 完全互溶 适用范围

ACQ防腐木材适用于室内外接地和不接地的各类环境中，广泛用于诸如：室内木结构梁、柱、木地板、木龙骨、木墙板及装修用人造板、木屋、室外家具、木栈桥、栈道、栅栏、木桥、踏步、楼梯、走道、码头、游泳池、木电杆、木棚架、公园小区椅、古建筑木质结构件以及各类园艺用材等防腐处理。

#### 使用说明

本产品使用方法有：真空加压法、常压浸泡法、喷涂法（原液或适当比例）。以加压渗透使用为最佳。

1.加压浸注：压力不于1mp,时间不小于8小时，吸收量大于50kg/立方，  
可将ACQ配制成2-2.5%浓度的溶液（1：10-15兑水）。 2.

浸泡处理：将木材置于盛满木材防腐剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不小于48h,吸收量100-150kg/立方，  
可将ACQ配制成 4%浓度的溶液（1:6--8兑水）， 3.

涂刷处理：应涂刷三遍以上，在第一遍完全干燥以后，再涂第二遍，不得漏涂，吸收量应大于0.5kg/m<sup>2</sup>,  
可将ACQ配制成5%浓度的溶液（1:4--6），喷涂3遍效果最佳。