

# YL-PIT低应变检测仪器 基桩动测重量轻体积小

产品名称	YL-PIT低应变检测仪器 基桩动测重量轻体积小
公司名称	上海岩联工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	岩联技术:1 YL-PIT:1 武汉:1
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号18幢4楼B区
联系电话	02169899547 13917511776

## 产品详情

上海岩联YL-PIT低应变检测仪器特点：

- 1、8.4”低应变检测仪真彩高亮触摸屏，亮度无级可调，数据、曲线清晰，适用任意工作环境。
- 2、岩联技术YL-PIT低应变基桩检测仪采用人体工学设计，高强度铝合金结构，重量轻，体积小，长时间工作更轻松。
- 3、岩联低应变检测仪有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池，满足超长待机时间。
- 4、低应变检测仪采用向导式操作流程设计，步骤更优化，操作更简单，检测更高效。
- 5、低应变基桩检测仪采集数据准确，波形清晰，信噪比高，易于判读。
- 6、桩身低应变检测，软件升级、数据导出、仪器充电更便捷。
- 7、低应变检测仪内置高灵敏度传输天线，无线传输稳定可靠。

上海岩联YL-PIT低应变检测仪器软件特点：

- 1、低应变检测仪完善的波形浏览编辑功能，支持移动、压缩、扩展、旋转等多种操作。
- 2、岩联低应变检测仪支持数字滤波、指数放大、积分、微分、频谱分析等多种分析功能。
- 3、YL-PIT检测仪判读方式、分析模式、显示模式多样化，使波形分析更便捷、判读更准确。

- 4、桩身低应变检测可完整显示基桩检测基本信息和波形数据，编辑更灵活。
- 5、低应变检测仪支持批量标注功能，完整性描述自动填写功能，降低分析强度。
- 6、可输出单桩报告、工程报告、汇总报告等多种类型报表，输出曲线清晰度高。
- 7、YL-PIT检测仪可灵活实现自定义报表输出格式。

上海岩联YL-PIT低应变检测仪器配置：

YL-PIT主机 1 台

加速度传感器 1 个 5m

专用手锤 1 套 含2个尼龙头,1个铜头

MPC多功能数据线 1 根 仪器充电及导数据

U盘 1 个 8G，存储数据，内含分析软件、XP系统安装补丁、分析软件安装说明、典型数据、典型报告、使用说明书、采集软件升级提醒文档、低应变基桩检测仪介绍文档、低应变现场检测技术文档、低应变检测培训文档。

触摸笔 1 只

电源适配器 1 个 12.6V/3A

仪器背带 1 个

仪器箱 1 个 PB-1

附件 1 份 说明书、产品合格证、测试证书