

# 触摸屏控制仪

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 触摸屏控制仪                   |
| 公司名称 | 阿斯尔特仪表（北京）有限公司           |
| 价格   | 1500.00/台                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北京市房山区政通路13号政通商务中心B座4层   |
| 联系电话 | 010-80391531 13520736648 |

## 产品详情

**产品简介** AST10-XSD流量计算机直接接受来自各种AST10-XSD的数字信号，从而在精度/抗干扰能力/信号传输距离上优于常规采用模拟信号的二次仪表。AST10-XSD是一台全功能的流量计算机，集成了手动操作器，显示器，积算仪的全部功能，可输入1-4路流量信号，并向流量计提供电源，用户可定制专用软件。大屏幕显示和超薄(42.5mm厚度)结构便于将AST10-XSD装在各种设备上。

**产品特点** 7英寸单色带背光STN液晶 可以与各种型号的MFC/MFM或PLC配套使用  
多通道同屏显示和单通道多参数显示 具有报警列表功能,并逐行显示报警信息  
软件可定制，按键可定义为功能键 分时段累计功能和密码保护功能  
**技术参数**

显示类型蓝色LCD使用寿命20000小时以上，环境温度25，24小时运行显示区域154\*87亮度可调文字设定中文：简体  
字符大小点阵字体、矢量字体按键触摸式存储器画面64KB FlashROM数据1KB SRAM接口下载口RS232通讯口RS232/RS422 (OP320-A-S: RS232/RS485)

|      |        |                                 |
|------|--------|---------------------------------|
| 电气特征 | 输入电压   | DC24V                           |
|      | 电压范围   | DC22V~DC26V                     |
|      | 消耗电流   | <140mA                          |
|      | 允许失电   | 10mS以下（实际失电小于1秒）                |
|      | 抗电压冲击  | AC1000V，20mA小于1分钟               |
|      | 绝缘电阻   | 10M以上，DC500V                    |
| 环境   | 运行温度   | 0-50度                           |
|      | 存储温度   | -20 - 60度                       |
|      | 运行湿度   | 10%RH至90%RH（无凝露）                |
|      | 抗干扰能力  | 干扰气压：1500Vp-p 脉冲周期：1uS 持续时间：1分钟 |
| 结构   | 空气     | 无腐蚀性气体                          |
|      | 冷却方式   | 自然风冷                            |
|      | 外部尺寸   | 202*147*42.5                    |
|      | 面板开孔尺寸 | 192*138                         |