

混凝土护坡砖模具加工制造

产品名称	混凝土护坡砖模具加工制造
公司名称	保定市宋氏塑料制品有限公司
价格	16.00/件
规格参数	品牌:宋氏 型号:护坡砖模具 产地:保定
公司地址	保定市满城区燕赵北街（注册地址）
联系电话	15512272888

产品详情

护坡模具应贮存于常温干燥库中。堆码高度不得超过3.5 m,应避免重压或挤压堆放。

护坡模具不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。

护坡模具制作工艺特性

1. 可锻性

具有较低的热锻变形抗力，塑性好，锻造温度范围宽，锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。

2. 退火工艺性

球化退火温度范围宽，退火硬度低且波动范围小，球化率高。

3. 切削加工性

切削用量大，刀具损耗低，加工表面粗糙度低。

4. 氧化、脱碳敏感性

高温加热时抗氧化性能好，脱碳速度慢，对加热介质不敏感，产生麻点倾向小。

5. 淬硬性

淬火后具有均匀而高的表面硬度。

6. 淬透性

淬火后能获得较深的淬硬层，采用缓和的淬火介质就能淬硬。

7. 淬火变形开裂倾向常规淬火体积变化小，形状翘曲、畸变轻微，异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低，对淬火温度及工件形状不敏感。

8. 可磨削性