

环保锅炉、省煤锅“水”助燃卧式反烧常压热水锅炉系列

产品名称	环保锅炉、省煤锅“水”助燃卧式反烧常压热水锅炉系列
公司名称	吉林省环生能源科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 吉林 四平市铁西区 北新华大街1733-3号
联系电话	86 0434 3107111/3107222 13694007420

产品详情

炉内增设热交换器，加装全自动、手动“水”助燃器，燃块煤或原煤为

提供规格：160-6000m²

“水”助燃系列立式环保常压热水锅炉技术参数

热功率	mw	0.01	0.023	0.035	0.047	0.06	0.07	0.09	0.12	0.15	0.18	0.2
工作压力	mpa	常压	常压	常压	常压	常压	常压	常压	常压	常压	常压	常压
额定出水温度		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
额定回水温度		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
设计热效率	%	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
耗煤量	kg/n	3.5	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30
容水量	kg	33	120	275	315	380	400	1150	1410	1830	1970	2430
烟囱直径	mm	180	180	240	240	240	240	280	280	300	320	320
烟囱高度	m	5	5	7	7	8	8	10	12	14	16	16

适用煤种	烟煤	煤块	煤块	煤块	煤块	煤块	煤块	煤块	煤块	煤块	煤块	煤块
烟尘浓度	mg/m ²	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	72
so ₂ 浓度	mg/m ²	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	652
采暖面积	m ²	160	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
水压试验	mpa	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
进出口直径	dn	10	40	40	40	40	40	50	65	65	65	80
	长	350	480	480	1050	1050	1050	1400	1460	1460	1500	1700
外形尺寸	宽	380	400	470	520	600	700	770	870	970	1070	1300
	高	1100	1250	1250	1250	1250	1250	1400	1500	1600	1700	1800

注：本表参数值是以烟煤发热量5400大卡计算。由于技术进步，技术参数发生变化，恕不另行通知。