

纤维增强硅酸盐新特火克板

产品名称	纤维增强硅酸盐新特火克板
公司名称	北京金邦埃特建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:新特火克 型号:XT88 产地:北京
公司地址	北京市房山区良乡镇小营村
联系电话	010-57118788 18610113866

产品详情

纤维增强硅酸盐新特火克板是以天然纤维和水泥为原料，经制浆、成型、切割、加压、养护而成的一种新型建筑板材。属于绿色建材，在优良的防潮、防火性能基础上独具环保功能。它是以硅质材料为主要基材，以纤维素纤维增强材料，外掺其它辅助材料，通过抄取成型，高压养护生成的一种新型建筑材料。具有轻质、高强、防水、防腐、防火、幅面大、加工性好、提高施工效率等优点。

纤维增强硅酸盐新特火克板作为新型环保建材，除具有传统石膏板的功能外，更具有优越防火性能及耐潮、使用寿命超长的优点，大量应用于工商业工程建筑的吊顶天花和隔墙，家庭装修、家具的衬板、广告牌的衬板、船舶的隔仓板、仓库的棚板、网络地板以及隧道等室内工程的壁板。其主要优点体现在以下几个方面：

优良的防火性能：硅酸盐防火板是不燃 A 级材料。万一发生火灾时，板材不会燃烧，也不会产生有毒烟雾。

防潮性能好：硅酸盐防火板有极好的防潮性能，在洗衣房等高湿度地方，仍能保持性能的稳定，不会膨胀或变形。

强度高：硅酸盐防火板强度高，6mm 厚板材的强度大大超过 9.5mm 厚的普通纸面石膏板。硅酸盐防火板墙体坚实可靠，不易受损破裂。

隔音、隔热：硅酸盐防火板的导热系数很低，有良好的隔热保温性能，在硅酸盐防火板内腔填岩棉时，10cm 厚隔墙的隔热保温能力明显好于普通砖墙的效果，硅酸钙板同时具有很好的隔音能力。

尺寸稳定

：硅酸盐板采用适宜的配方，在严密质量控制下生产，板材的湿涨和干缩率控制在最理想的范围内

。

易安装：硅酸盐防火板墙体安装为世界上普遍采用的干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单快捷。

耐久，使用寿命长：硅酸盐防火板的性能稳定，耐酸碱，不会腐蚀，也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间增长而增长，可保证有超长的使用寿命。

安全，无害：使用硅酸盐防火板的地方无有害纤维和粉尘飞散，也没有任何有害辐射，因此可广泛用于各种建筑物中。

硅酸盐防火板的标准规格

厚度：4.5mm~~30mm

长 × 宽：1220 × 2440

面板：正表面砂光，直角边。可选两侧长边倒角

如客户需其他幅面尺寸，企业可代为切割，特殊规格可以加工。

主要物理性能及标准：

材质：托贝莫来石晶体，水泥，石英砂，增强纤维等。

防火特性：不燃 A 级材料

耐火极限：3小时

密度：1.27g/cm³

出厂含水率：13MPa(GB/T7019-1997) 实测 >16MPa

湿涨率：<0.19%(GB/T7019-1997)

干缩率：<0.09%(GB/T7019-1997)

放射性：符合标准 (GB6566-2001)