

耐热老化三都坪TPV 241

产品名称	耐热老化三都坪TPV 241
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国山都坪:TPV 241
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Santoprene 241物性表

应用 管材 铅工业- 饮用水密封件和垫片

用途 水暖器材

机构评级 EU Annex XVII of Regulation

(EC) No 1907/2006

NSF 51

NSF 61

UL QMFZ2

UL QMFZ8

RoHS 合规性 RoHS 合规

UL 档案号 E80017

外观 自然色

形式 颗粒料

加工方法 多次注射成型

共挤出成型

挤出

片材挤出成型

型材挤出成型

注射成型

修订信息 06/20/2014

物理性能典型数值(英制) 典型数值(公制) 测试依据

比重0.960 0.960 ASTM D792

密度0.960 g/cm 0.960 g/cm ISO 1183

硬度典型数值(英制) 典型数值(公制) 测试依据

支撑硬度ISO 868

邵氏A, 15 秒, 73 ° F (23 ° C), 0.0787 in

(2.00 mm)

59 59

弹性体典型数值(英制) 典型数值(公制) 测试依据

拉伸应力 (在100%时) - 横向流量

(73 ° F (23 ° C))

247 psi 1.70 MPa ASTM D412

拉伸应力 (在100%时) - 横向流量

(73 ° F (23 ° C))

247 psi 1.70 MPa ISO 37

拉伸断裂强度- 横向流量(73 ° F (23 ° C)) 653 psi 4.50 MPa ASTM D412

拉伸断裂应力- 横向流量(73 ° F (23 ° C)) 653 psi 4.50 MPa ISO 37

伸长率 (在断裂伸长时) - 横向流量

(73 ° F (23 ° C))

450 % 450 % ASTM D412

拉伸断裂应变- 横向流量(73 ° F (23 ° C)) 450 % 450 % ISO 37

公司简介：

深圳市龙岗区湘远塑胶原料经营部成立于2017年，是东莞市湘远塑胶原料有限公司在深圳设立的销售点，总公司《东莞市湘远塑胶原料有限公司》成立于2008年，位于东莞市樟木头塑胶原料市场，是一家经营泛用塑胶，工程塑胶和特种工程塑胶为买卖对象的专业塑胶原料贸易商。公司秉承“诚信塑胶和特种工程为先，服务至上”的经营理念。坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司先后与泰国三菱，日本三菱、宇部、东丽、宝理,韩国LG、SK、台湾奇美、德国拜耳、沙特创新（美国GE）、美国杜邦、新加坡杜邦、德国拜耳、中石化等众多供货商保持着稳定良好的合作关系！

主营产品有:POM、PA、PC、LCP、PMMA一家经营泛用塑胶、PBT、PC/ABS、PC/PBT、ABS、TPU、PP、EVA、TPE、TPV、TPR、TPX、PET等

产品广泛用于生产各类塑胶产品：汽车零部件、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、计算机、打字机、小家电零组件、文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；齿轮轴承拉链以及玩具等。

产品主要销往：齿轮轴承拉链厂、座椅厂、眼镜厂、吹塑瓶厂、油墨厂、胶袋厂、鞋材厂、电线厂、电子电器厂、汽车配件厂、塑胶模具玩具厂等塑胶制品厂。

公司本着“高品质、低价位、服务优”的宗旨开展经营活动，与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系；公司以“良好的信誉、充足的货源、诚信的合作”以求更好的发展，愿与海内外各界人士真诚合作，携手共创辉煌的明天!!

另本司技术人员也时刻为客户解决原料生产中的各种疑难问题,以求共同提高,共同发展,不断探索创新! 欢迎各界人士来电,来厂咨询洽谈!

本公司郑重承诺所供产品绝对原产原包!假一赔十!