

# 供应朗固6.5寸加固手持机

产品名称	供应朗固6.5寸加固手持机
公司名称	北京正阳瑞驰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	朗固:6.5寸 ZY-SC-065G:ZY-SC-065G 北京:昌平
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层256室
联系电话	86-010-62716257 18910007313

## 产品详情

6.5寸手持机 型号:ZY-SC-065G

### 产品特性：

主体结构材料采用航空铝镁合金，表面导电氧化喷漆处理，结合面导电密封处理，外部配件均具备抗电磁干扰及防尘防水特性。

产品外形可由客户选择，或可由客户意见定制。

专业电连接器，设有1个电源接口，1个USB接口，1个网口。

6.5寸 4:3 TFT LCD显示屏（配电磁屏蔽触摸屏），分辨率640\*480，工作温度可达-40 ~ +55 ，存储温度可达-45 ~ +70 。

Intel Atom 1.6GHz低功耗双核处理器，DDR3板载2G内存，SSD板载mini64G硬盘。

功能按键对应鼠标左键和右键（或可由客户自定义），方便使用，背部带标准VESA孔可按需要固定在机架上使用。

### 加固指标：

电磁兼容 满足GJB150A-1997相关电磁兼容标准

防护等级 整机密闭，前面板IP65

高低温 -20 ~ +50 /-40 ~ +55 （可选）

相对湿度 +40 , 95% ± 3% , 非凝结

振动 GJB322A-98 : 1.5g ( 5Hz ~ 200Hz ) 正弦振动

冲击 GJB322A-98 : 10g@11ms半正弦脉冲

性能参数 :

型号ZY-SC-065G

显示参数

类型及分辨率6.5寸 4:3 TFT LCD ; 640\*480

响应时间及颜色25ms ; 262K

亮度及对比度600cd/m<sup>2</sup> ; 600:1

视角 80/80/70/70(Typ.)(CR 10)(左/右/上/下)

显示区域133\*100 ( mm )

环境规格

工作温度-20 ~ +50

储存温度-45 ~ +70

I/O接口

电源 输入DC12V电源接口 ( 配60W电源适配器 )

输入 ( 航插 ) 网口\*1、USB\*1

配置参数

处理器 Intel Cedarview-M N2600/N2800双核 1.6GHz/1.86GHz

内存 标配板载 2GB DDR3 , 数据传输 800MT每秒/1066MT每秒

显卡 Intel Cedarview-M 400MHz/640MHz集成图形芯片组

硬盘 SSD硬盘 : 64G

锂电池 6900mA , 工作时间4.5H以上

操作系统 Win7/WinXP系统

其他

包角 铝合金包角\*8

连接器 配套插座，插头及线

按键 左键、右键、开关等（或可由客户自定义）

重量 1.7kg

外形尺寸B\*L\*H=210\*45\*157（mm）

功耗 25W

触摸屏 6.5寸电磁屏蔽触摸屏（带触摸笔）

外观 军绿（可选其他颜色）

可靠性、维修性MTBF 5000h，MTTR 30min