

高功率7KW柴油发电机价格

产品名称	高功率7KW柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

高功率7KW柴油发电机价格 大泽动力静音柴油发电机操作维护方便静音箱体的两旁设有开启门，供安装、观察、推护、操作使用；在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。高度性 静音箱内外部结构

- 1.小型发电机组箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。
- 2.箱体内部为一体化，在箱壁上装有一层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。
- 3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑在电控喷射方面柴油机与汽油机的主要差别是，汽油机的电控喷射系统只是控制空燃比（汽油与空气的比例），而柴油机的电控喷射系统则是通过控制喷油时间来调节负荷的大小。

型号：TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO190F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*75mm

发动机功率：16HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

大泽发电机的安装方法

- 1、大泽发电机的安装应选择通风良好，环境清洁的地方，不可放置在对机组有损害的酸、碱性气体或有蒸汽、烟尘的地方，放于室内时与周围墙壁相距应不小于1米。室外长期使用应加遮盖，以防日晒雨淋。
- 2、大泽发电机组在室内安装时，排气管应接上管子通道室外，其管径应大于相应排气管管径，以减少排气阻力。并注意将管子向下倾斜少许，以便管子内凝结的水分能向外流出。
- 3、大泽发电机组长期固定使用时，应固定在混凝土基础上，并用地脚螺钉紧固。

4、发电机组流动工作时，可选择平潭街是的地面安放，为了减少机组运行时的振动，可在底架主梁下加弹性减震物，并保持水平状态。

5、大泽发电机组应安装可靠的接地装置，其接地电阻应不大于50欧姆，可在接地出加5%的盐水以改变接地特性。