

# 广告车载用15KW汽油发电机

产品名称	广告车载用15KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽汽油发电机配置有LED显示屏面板和内部配置。LED显示屏显示燃油位置、电压、功率输出、频率、冷却水温、累计运行时间，内部配置有过载保护、缺油警告、机油警告、电压不稳定警告、高水温、低油压、速都会在LED面板的蜂鸣报警器鸣叫闪烁，如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。

广告车载用15KW汽油发电机特点：汽油发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。。独特的设计，外加封闭式静音罩，噪音更小，采用四轮推车式风格，可移动式，便于行动。

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

#### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

#### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

在使用静音汽油发电机时选用恰当与否对发动机的性能工作可靠及使用寿命均有很大的影响。

1、二冲程与四冲程汽油机一般选用90或90以上牌号的汽油。

使用汽油应当注意：

在炎热夏季和高原高山地区，由于气温高，气压低，易发生气阻，就加强发动机散热，使油管隔热。

不要将加铅的车用汽油作清洗油溶剂油用，以防乙基铅中毒。

不要使用长期存放已变质的汽油，否则结胶积碳严重。

汽油的闪点很低，易燃，易爆，易产生静电，必须遵条使用，保管汽油的安全措施。