

ABS日本东丽(TOYOLAC)一级代理商

产品名称	ABS日本东丽(TOYOLAC)一级代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	东丽代理商:东丽代理商
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

ABS日本东丽一级代理商 Toyolac是一种热塑性树脂，包括丙烯腈，丁二烯，苯乙烯的ABS树脂，被广泛地称为。Toyolac质量轻，表面美观，有加工性优良的机械性能，化学和电气性能优越的工业产品，家居用品，在一个很宽范围内使用。新的计划，新的应用程序和新的设计，可以说Toyolac ABS树脂具有超强的性能。

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 比重 沉浮法 1.08

物理性能 吸水性 浸入23 水中24小时 ASTM D-570 0.3 %

物理性能 熔融指数 220 10kg ASTM D-1238 19 ~ 23 g/10min

物理性能 燃烧性 UL-94 94HB

物理性能 熔融粘度 220 插入式粘度计 3.5 ~ 5.0 × 10

机械性能 屈服强度 23 ASTM D-638 490 kg/cm

机械性能 洛氏硬度 23 ASTM D-785 115 R

机械性能 屈服下的拉伸 23 ASTM D-638 3.5 %

机械性能 断裂强度下的拉伸 23 ASTM D-638 30 %

机械性能 挠曲极限 23 ASTM D-790 23500 kg/cm

机械性能 冲击强度 12.7 × 12.7 × 62.5mm(带韧口) , 23 ; 0 ; -30 ASTM D-256 9 ; 7 ; 6 kg.cm/cm

机械性能 冲击强度 3.2 × 12.7 × 62.5mm(带韧口) , 23 ; 0 ; -30 ASTM D-256 10 ; 7 ; 6 kg.cm/cm

机械性能 挠曲强度 23 ASTM D-790 780 kg/cm

机械性能 断裂强度 23 ASTM D-638 380 kg/cm

热性能 线性膨胀系数 ASTM D-696 1.2 × 10 mm/mm/

热性能 热变形温度

应用领域

- 1.汽车
- 2.消费类电子产品
- 3.数字信息家电
- 4.OA设备
- 5.房屋设备
- 6.一般机器和生活.

ABS日本东丽一级总代理商{本公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物

质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告.}