

审讯室温湿度显示屏

产品名称	审讯室温湿度显示屏
公司名称	北京安智盈科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区百强大道10号楼15层
联系电话	010-82834969 15011530013

产品详情

产品参数：

- 1.电源电压：INPUT输入 ~ (100 - 240V) , 0.5A 50 - 60HZ , OUTPUT输出 - 12V , 1A ;
- 2.LED驱动：采用静态恒流源驱动；
- 3.时钟精度：晶振5PPM , 高精度实时时钟芯片；
- 4.温度检测范围： - 40 - 80
- 3.湿度检测范围：0 - 99.9%RH
- 6.温度检测精度：±0.3
- 7.湿度检测精度：±2%RH
- 8.传感器安装方式：标准安装在机器上，也可以按照客户要求分离传感器，加长线另收费；
- 9.产品寿命：平均使用寿命 10W小时，MTBF 20000小时
- 10.遥控距离：红外遥控 10M
- 11.数据保存：**保存；

功能特点：

- 1.本温湿度显示屏看板采用恒流源静态驱动，每个数字亮度均匀清晰，平均使用寿命10万小时；

- 2.温湿度传感器采用美国进口，精度高；
- 3.可以调整+，-校准值；
- 4.可设置温湿度上下限报警；
- 5.可加装外接报警灯，链接制冷、制热、报警灯等输出设备；
- 6.输入数据方式：单机版遥控器；通讯版电脑软件设置；
- 7.可与审讯主机(如海康、大华、天地伟业、汉邦，科达等品牌)通讯，实现字符叠加功能
- 8.可以直接计算机或PLC等设备通讯，485, MODBUS协议；
- 9.安装方式：壁挂或吊挂；
- 10.外壳采用**烤漆铝型材：通常为50MM，38MM；
- 11.面、背板采用3MM厚度亚克力版；
- 12.表面字采用丝印方式，喷绘；

产品参数：

- 1.外框材料：**烤漆加厚铝材(黑,银,金色可选)
- 2.面板材料：有机玻璃+丝印(喷绘)
- 3.附件材料：红外遥控，外置电源。
- 4.显示材料：标准7段数码管，颜色为红,绿,蓝可选，尺寸为0.8 1.0 1.5 1.8 2.3 3.0 4.0 5.0 8.0寸可选。
- 5.工作环境：温度 - 10至40 ，相对湿度 < 85%
- 6.产品功耗：整屏工作 < 20W
- 7.产品寿命：大于10万小时
- 8.安装方式：背挂，吊挂可选
- 9.通讯方式：485总线 ICPIP有线以太网 WIFI无线通讯任选