

工业平面PH电极GP100P

产品名称	工业平面PH电极GP100P
公司名称	无锡泽钜环保科技有限公司
价格	760.00/套
规格参数	品牌:泽钜 型号:GP100P 产地:江苏
公司地址	江苏省无锡宜兴市高塍工业集中区
联系电话	0510-87838003 13338753775

产品详情

工业平面PH电极GP100P使用说明书

工业PH电极采用环形聚四氟乙烯液接界、凝胶电解质以及特种玻璃敏感膜。响应快，稳定性。

性能特点

- 1、使用方便无须补充电解质。
- 2、凝胶电解质盐桥可有效防止电极中毒，如S²⁻、CN⁻离子。
- 3、液界采用抗污的聚四氟乙烯环形液接界，不易堵塞，低维护，可长期在线检测。
- 4、采用不同的电极敏感膜和参比结构，应用于各种不同条件的pH测量。电极内阻低、响应快、稳定性好。适用范围

- 1、电极能于各种酸度计配合使用，使用时根据仪表操作说明进行标定校准。
- 2、电极采用接线端子方式，配有标准的3/4英寸的螺纹。

3、电极使用寿命若正常使用为半年，环境恶劣或维护不当将缩短电极的寿命。维护保养

1、测量时，应先在蒸馏水中（或去离子水）洗净，并用滤纸吸干水分，防止杂质带进被测液中，电极球泡和液络部应用时浸在被测液内。

2、电极不用时应清洗干净，插进加有3.5M氯化钾溶液的保护套，或将电极插进加有3.5M氯化钾溶液的容器。

3、检查接线端子处是否干燥，如有沾污，请用清水酒精擦拭，吹干后使用。4、应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中，并防止于有机硅油脂接触。

5、使用时间较长的电极，它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物，此时可用稀盐酸洗涤，并用水冲洗。

6、建议用户每周对电极进行清洗一次以及配合仪器校正。

7、当您使用以上方法对电极进行维护和保养，仍不能进行校正及正常测定，说明电极已无法恢复响应，请更换电极。

技术参数

型号：GP-100P

测量范围：0-14.00PH

温度：0-80

耐压力：0.4MPa

连接形式：电缆

适用范围：易清洗，用于环污水、在线检测

注意事项严禁电缆线受潮，受损。