

威孚燃油锅炉 快装锅炉 弘道牌

产品名称	威孚燃油锅炉 快装锅炉 弘道牌
公司名称	天津市福祥利德暖通设备经营部
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:弘道牌 型号:CWNS0.7-85/60-QY
公司地址	东丽区新立街道城上村3排18号
联系电话	13010039899 13821159776

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	弘道牌
型号	CWNS0.7-85/60-QY	燃烧方式	室燃炉
循环方式	强制循环	出口压力	常压
锅炉用途	取暖, 热水	适用燃料	柴油
燃料耗量	66.0	适用范围	工厂、宿舍、楼房等取暖 型系列为热水
结构形式	卧式		

、德国弘道燃油（气）常压热水锅炉本体结构概述:cwns××-95/70-q(y)系列全自动燃油燃气常压热水锅炉，采用为锅壳式三回程、全湿背结构。燃料在炉胆内微正压燃烧，高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入第一烟道管束，经压迫式前烟箱转折180度进入第二管束，经过对流换热后排入大气。为供暖、生活用水、生产用热提供无穷的动力。我们利用中心对称的三回程结构的设计思想，设计容量较大的三回程常压热水锅炉。这个锅炉最大的特点：所有的受压元件与锅筒中心对称，锅炉采用全湿背式结构，以极大的内筒和偏心火箱的结构，其有利于扩容足够的辐射受热面。对流受热面有第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接，回燃室后管板采用椭球形封头和管板。第二回程和第三回程转弯烟室构成了前烟箱，此出烟烟温已低于500℃。因此，前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向，不仅可以缩短炉体长度；又可以避免烟囱放在垂直于筒体纵轴线的方向上，在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。锅炉回水进口内设置的混水装置，回水先冲刷烟管管束，再接触炉胆，提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生过冷沸腾的现象。本系列锅炉结构紧凑，安装运输方便。出厂前经过热态调试，不管在开机率还是在运行中都能稳定运行。锅炉配有优质的循环水泵进口燃烧器，全自动程序控制，自动化程度高。可使锅炉达到最佳的燃烧效果。

二、特性描述：cwns型系列常压卧式燃油（气）热水锅炉是卧式内燃湿背式锅壳锅炉。其主要结构由锅壳、炉胆、转烟室、烟管等组成。选用进口燃烧器，适用轻油、重油、城市煤气、天然气等气体、液体燃料。

锅炉主体严格按照JB/T7985-95《常压锅炉通用技术条件》极其相关标准生产制作、检验、品质精良。

烟气流程采用三回程布置，全对接焊的湿背式结构，受热面积大。

内胆为波纹胆（或直炉胆），火箱为非对称偏心结构，对流段插有扰流子，优化组成。

配置优质的进口燃烧机（低nox型燃烧器），烟气中的有害成分低于国家标准（nox排放量低于400mg/m³），属于环保产品。压力雾化，（燃油）燃烧完全，噪音低，安全高效且环保指标均符合国家要求。

排烟口可配置冷凝换热器（可选配），冷凝烟气中的水蒸汽吸收凝结潜热，从而提高锅炉的热效率。

锅炉本体与大气接通，配置膨胀水箱，常压下运行，无不安全隐患。采用先进触摸控制器，数码检控系统，具有定时控制，工作纪录、检漏报警功能，并可增设厂家定时锁。锅炉运行实现全自动控制，对出口水温自动调节，锅炉自动点火程序启动，配有多种报警联锁保护装置，确保锅炉高效、安全、可靠运行。完美的造型设计，明快的外观色泽，优雅时尚，结构紧凑，外形美观，整体快装出厂，运输安装方便。

具体请来电咨询