

深圳公明沥青工程施工队-沥青摊铺过程中注意事项

产品名称	深圳公明沥青工程施工队- 沥青摊铺过程中注意事项
公司名称	深圳市畅安全交通工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	材料:道路沥青 颜色:多色可选 性质:改性沥青
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛 工业区A3栋一楼
联系电话	0755-28448624 13825271862

产品详情

深圳公明沥青工程施工队-沥青摊铺过程中注意事项：

- a) 汽车司机应与摊铺机手密切配合，避免车辆撞击摊铺机，使之偏位，或把料卸出机外，最好是卸料车的后轮距摊铺机30cm左右，当摊铺机行进接触时，汽车起升倒料。
- b) 连续供料。当待料时不应将机内混合料摊完，深圳公明沥青工程施工队保证料斗中有足够的存料，防止送料板外露。因故障，斗内料已结块，重铺时应铲除。
- c) 操作手应正确控制摊铺边线和准确调整熨平板。
- d) 检测员要经常检查松铺厚度，每5 米查一断面，每断面不少于3 点，并作好记录，深圳公明沥青工程施工队及时反馈信息给操作手；每50 米检查横坡一次，经常检查平整度。
- e) 摊铺中路面工应密切注意摊铺动向，对横断面不符合要求、构造物接头部位缺料、摊铺带边缘局部缺料、表面明显不平整、局部混合料明显离析、摊铺后有明显的拖痕等，均应人工局部找补或更换混合料。且必须在技术人中指导下进行，人工修补时，深圳公明沥青工程施工队工人不应站着热的沥青层面

上操作。

f) 每天结束收工时，深圳公明沥青工程施工队禁止在已摊铺好在路面上用柴油清洗机械。

g) 在施工中应加强前后台的联系，避免信息传递不及时造成生产损失。

h) 摊铺机在开始收料前应在料斗内涂刷少量防止粘料用的柴油，并在摊铺机下铺垫塑料布防止污染路面。