

东莞莞城沥青施工队-沥青混合料的初压

产品名称	东莞莞城沥青施工队-沥青混合料的初压
公司名称	深圳市畅安全交通工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	施工材料:道路沥青 性质:改性沥青 颜色:多色可选
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛工业区A3栋一楼
联系电话	0755-28448624 13825271862

产品详情

东莞莞城沥青施工队沥青混合料的初压须符合下列要求

- 初压采用英格索莱DD-110压路机在混合料摊铺后较高温度下进行，并不得产生推移、发裂，压实温度根据沥青稠度、压路机类型、气温铺筑层厚度、混合料类型经试铺试压确定。
- 压路机由外侧向中心碾压。相邻碾压带应重叠 $1/3$ — $1/2$ 轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。当边缘有挡板、道牙石、路肩等支档时，应紧靠支档碾压。当边缘无支档时，可用耙子将边缘的混合料稍稍耙高，然后将压路机的外侧轮伸出边缘10cm以上碾压。
- 东莞莞城沥青施工队碾压时将驱动轮面向摊铺机。碾压路线及碾压方向不能突然改变，而导致混合料产生推移。压路机起动、停止必须减速缓慢进行。

复压紧接在初压后进行，并符合下列要求：东莞莞城沥青施工队复压采用轮胎式压路机。碾压遍数应经试压确定，不少于4-6遍，以达到要求的压实度，并无显著轮迹。

终压紧接在复压后进行。终压选用双轮钢筒式压路机碾压，不宜少于两遍，并无轮迹。路面压实成型后温度符合J032-94表7.2.4的要求。东莞莞城沥青施工队采用钢筒式压路机时，相邻碾压带应重叠后轮 $1/2$ 宽度。

压路机碾压注意事项：

- a. 对压路机无法压实的接头、拐弯、死角、加宽部分及某些路边缘等局部地区，东莞莞城沥青施工队采用振动夯板压实。

- b. 压路机的碾压段长度宜于摊铺速度平衡为原则选定，并保持大体稳定。东莞莞城沥青施工队压路机每次由两端折回的位置阶梯形的随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不随意停顿。

- c. 压路机碾压过程中有沥青混合料沾轮现象时，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉水，严禁洒柴油。

- d. 压路机不在未碾压成型并冷却的路段转向、调头或停车等候。东莞莞城沥青施工队振动压路机在已成型的路面行驶时关闭振动。