

# 电动附壁式不锈钢闸门、双向承压不锈钢闸板阀

产品名称	电动附壁式不锈钢闸门、双向承压不锈钢闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZM 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

产品名称：电动附壁式不锈钢闸门、双向承压不锈钢闸板阀  
产品型号：QZM CBZ  
产品规格：200200-40003000  
产品用途：渠道钢闸门广泛应用于给水排水工程，用以截断渠道内的水流，其工作介质为常温下的原水，清水，污水。

电动附壁式不锈钢闸门、双向承压不锈钢闸板阀的主要特点：1、闸门的过水断面与渠道等宽；超宽型可制作成双吊点启闭。2，对渠道深度的适应性强；具产品名称：渠道闸门  
产品型号：QZM CBZ  
产品规格：200200-40003000  
产品用途：渠道钢闸门广泛应用于给水排水工程，用以截断渠道内的水流，其工作介质为常温下的原水，清水，污水。  
渠道钢制闸门的主要特点：1、闸门的过水断面与渠道等宽；超宽型可制作成双吊点启闭。2，对渠道深度的适应性强；具有结构简单；安装方便的特点。3、橡胶密封，止水性能好；4、可配手动或手电两用螺杆式启闭机。渠道闸门，不锈钢渠道闸门

电动附壁式不锈钢闸门、双向承压不锈钢闸板阀主要性能参数

型号规格

LMD-<sub>DN300\*300</sub>

公称压力

0.05

壳体试验压力

0.075

驱动方式

电动

介质流速

28m/s

适用温度 ( )

300

适用介质

干燥粉体物料、晶体料等

主要零部件材料

零件名称

阀体

阀板

阀杆

手轮

材料

Q235-A

Q235-A

45#钢

QT450

电动附壁式不锈钢闸门、双向承压不锈钢闸板阀结构特点

本阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、装拆方便;特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整开度。采用优质碳素钢焊接结构,其强度高、性能好、使用寿命长。

电动附壁式不锈钢闸门、双向承压不锈钢闸板阀主要零件材料及连接尺寸

类别

A × A

B × B

C × C

H

L

n-d

重量

单向

200 × 200

256 × 256

296 × 296

820

100

8- 12

62

250 × 250

306 × 306

346 × 346

930

100

8- 14

70.5

300 × 300

356 × 356

396 × 396

1050

100

8- 14

81

400 × 400

456 × 456

496 × 496

140

100

12- 14

114

450 × 450

510 × 510

556 × 556

1450

120

12- 18

130

500 × 500

560 × 560

606 × 606

1610

120

16- 18

147

双向

600 × 600

660 × 660

706 × 706

1830

120

16- 18

169

700 × 700

770 × 770

820 × 820

2130

140

20- 18

236

800 × 800

870 × 870

920 × 920

2440

140

20- 18

303

900 × 900

974 × 974

1030 × 1030

2660

160

27- 23

424

1000 × 1000

10741074

1130 × 1130

2870

160

24- 23

636

说明

LMD-单向

I-手轮

距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面高度）