

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂特点

产品名称	漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂特点
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 特点:去除率高 质量:稳定
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂特点_苏州恒信达环保科技有限公司

漆雾凝聚剂是针对喷漆废水处理开发的一款涂装线循环水处理专用产品。漆雾凝聚剂由A剂和B剂两个组份构成。

A剂是一种分解及去除各类漆渣粘性之特殊处理药剂,其主要成份为一独特的非溶剂型有机化合物,尤其适合于喷漆台循环水系统中添加,以分解去除粘性,并有效控制循环水的生物活性,维护水质.其作用在于去除落漆之粘性,防止漆渣在循环水管道和抽风系统中粘附凝结,造成管道阻塞、设备损坏。

B剂是一种特殊的高分子聚合物,被应用于喷漆台循环水系统中使被去除粘性的油漆颗粒被悬浮分离。可以防止油漆颗粒在喷漆台的循环水系统内累积。其作用在于将经A剂处理后悬浮于水中的漆渣凝集上浮,使循环水恢复清洁,便于清除,保持水质的洁净。喷漆废水在A剂与B剂的作用下很容易就能达到循环水的长期循环使用,从而从根源上解决喷漆废水的产出量及处理问题。

漆雾凝聚剂添加方法：

第一步：初次使用应在喷漆前先加入循环水总量1Kg/T的A剂，让其完全混合。第二步：每天至少添加1次，如条件允许可平均分为2次-4次则效果更佳；第三步：将A剂投加在抽水口附近，间隔数小时后将B剂投加在回水口处。投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂特点_苏州恒信达环保科技有限公司