

电动螺旋闸阀、电动螺旋闸板阀、电动插板闸门

产品名称	电动螺旋闸阀、电动螺旋闸板阀、电动插板闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动螺旋闸阀、电动螺旋闸板阀、电动插板闸门具有全通径的通道，等同于平滑的管道，流通能力大，流阻小；具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高；具有较少的零部件

；设计新

颖，既满足了管线

的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。

可提升的闸板密封面，可刮除密封面的粘着物，自动清除杂物。

整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。

短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度。

科学的上密封 填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。

三角形的 支架节省原材料，保证需要的力学性能。

阀体加强筋设计提高阀体强度。

不锈钢阀杆经久耐用，双头螺使用启闭更为迅速阀外型尺寸

用途电动螺旋闸阀、电动螺旋闸板阀、电动插板闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断（特料直径 50mm）

电动螺旋闸阀、电动螺旋闸板阀、电动插板闸门主要连接尺寸：

类别Category
单向

A × A	B × B	C × C	L	H	D0	n-d
220 × 200	256 × 256	296 × 296	100	820	300	8- 12
250 × 250	306 × 306	346 × 346	100	930	340	8- 14
300 × 300	356 × 356	396 × 396	100	1050	380	8- 14
400 × 400	456 × 456	496 × 496	100	1140	445	12- 14
450 × 450	510 × 510	556 × 556	120	1450	530	12- 14
500 × 500	560 × 560	606 × 606	120	1610	580	16- 14
600 × 600	660 × 660	706 × 706	120	1830	450	16- 14
700 × 700	770 × 770	820 × 820	140	2130	450	20- 14
800 × 800	870 × 870	920 × 920	140	2440	450	20- 14
900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	160	2660	450	24- 20
1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 113	160	2870	450	24- 20

双向