

上海旋畅ISG立式管道泵生产厂家

产品名称	上海旋畅ISG立式管道泵生产厂家
公司名称	上海旋畅泵业有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:旋畅 型号:15-80 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路2688
联系电话	021-57565879 18901725278

产品详情

ISG立式管道泵概述

ISG型系列单级单吸是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用IS型离心泵之性能参数，管道离心泵，在一般[立式离心泵](#)的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵。该系列立式管道泵产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点，符合新国家机械部JB/T53058-93的标准要求，产品按国际ISO2858标准设计制造。

立式管道泵主要用途

- 1.ISG型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T < 80$ 。
- 2.IRG型立式热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度 120 以下。
- 3.GRG型立式高温离心泵广泛用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度 240 以下。
- 4.IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。
- 5.IHGB型立式不锈钢防爆型化工离心泵，适用于输送易燃性化工液体。
- 6.ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式离心泵，适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。

立式管道泵工作条件

1.吸入压力 1.0MPa，或泵系统高工作压力 1.6MPa，即吸入口压力+泵扬程 1.6MPa、泵静压试验压力为 2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2.环境温度 < 40℃，相对湿度 < 40%。

3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1，粒度 < 0.2mm。

注：如果用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

立式管道泵特点

1.泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。

2.叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。

3.轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。

4.安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。

6.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。