

低价格PBT日本东丽DR48-7001

产品名称	低价格PBT日本东丽DR48-7001
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	18:PBT日本东丽DR48-7001防火阻燃级 12:PBT日本东丽DR48-7001 11:PBT日本东丽DR48-7001
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PBT日本东丽DR48-7001标准型

PBT树脂即聚对苯二甲酸丁二醇酯，为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。PBT作为五大通用工程塑料之一，具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。

- 1.供应PBT台湾新光30%玻纤防火级D202G30，D201G30，E202G30；15%玻纤强化防火级D202G15，E202G15；PBT台湾新光3803、5115、5130、5630、6730、4830、4886、4883、3883、D201、F201、1120G6、1403G6；
- 2.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30；3.供应PBT日本东丽1401X34, DR48-111、DR48-7001,1401X06、1101G-30,310SEO-1001；4.供应PBT美国GE防火阻燃级357U,357（UL94 V-0,沙特创新），357M；
- 5.供应PBT台湾长春阻燃级（UL94V-0）：4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%），4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；阻燃级1100-211M；一般级1100；
- 6.供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%)；玻纤增强V0阻燃3316，3216，3226，3116，（GF7.5，15%，20%，30%）；
- 7.供应PBT德国巴斯夫玻纤增强阻燃级B4406G4，B4406G6；中粘度食品级B4500（FDA食品认证）；
- 8.供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO（30%），1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066; DR48（17%）（UL94 V-0/5V,沙特创新）；357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066，430-6187; 434HR-BK1066，

508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-10

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快。优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳；用途：

电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；汽

车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；

工业零件：风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩；