

# 打磨柜 家具厂打磨车间除尘 立式脉冲吸尘柜厂家

产品名称	打磨柜 家具厂打磨车间除尘 立式脉冲吸尘柜厂家
公司名称	济南鑫泰环保设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:鑫泰 型号:XT-DM1 产地:山东
公司地址	章丘市辛寨镇大高村中心街29号
联系电话	13385439409

## 产品详情

打磨台批发市场,特价供应海量优质打磨台、打磨台/除尘、打磨台/吸尘、木工打磨台、家具打磨台、干式打磨台、环保打磨台、脉冲式打磨台、无尘打磨台、湿式打磨...

立式干式（滤芯）吸尘台工作原理：

根据空气动力学原理,采用外抽式将打磨的粉尘吸至滤芯表面，再通过自动反吹装置将粉尘反吹到粉尘箱内，便于清理。

干式除尘滤芯优点：

- 1.易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损
- 2.稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；
- 3.折叠式滤筒抗高温性能更好；
- 4.自洁式过滤器除尘滤芯连接形式适应各种不同的管口连接；
- 5.过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；
- 6.极佳的空气透气率，透气性能极佳，具有处理粉尘量大的能力；

结构特点：

设备出厂前已经过整体的装机试机，采用内循环方式，与传统的除尘器相比没有复杂的管道，安装时候

设备摆放到位，只需稍微的检查和调试即可投入使用。由于没有排风管道，节省安装空间。

- 1、高适用性设计，除尘器可适应含尘气体性质的大范围波动，并可根据用户情况做适应性非标设计；
- 2、特殊的结构设计加上严格的滤料及零部件选用，可满足极为严格的环保要求，除尘器的排放可确保低于50mg每立方；
- 3、优化的进出风道设计，内部设置了气流均布装置，有利于均匀的气流分布；
- 4、防漏风设计，保证袋除尘器的漏风率降至最低；
- 5、全钢分体结构设计，便于设备的运输及安装，并保证设备的制造精度；
- 6、分室脉冲三状态清灰技术，保证最佳的清灰强度及效果；
- 7、除尘器停机自清系统，确保除尘器始终处于最佳工作状态；
- 8、独用的非线性均流静压喷管，确保喷次均匀；
- 9、长寿命设计，主体设备按照使用寿命10年以上进行设计制造；
- 10、低运行费用，优化的工艺参数设计，有利于除尘器低阻高效稳定运行，降低系能耗，同时有效减轻了滤料的损耗及维护工作；
- 11、采用高品质零部件，提高设备运行可靠性，减少维护工作；
- 12、全部采用高品质的滤料及附件，滤芯及附件滤芯平均寿命一般超过60个月；
- 13、特殊灰斗设计，粉尘卸出无障碍。

立式水滤吸尘台工作原理：

根据空气动力学原理,采用外抽式将打磨的粉尘通过风机的吸力经过水帘湿纸过滤至水槽内,干净的空气通过风机吸力排到室内。

水滤式优点：

过滤采用的百褶式干式过滤纸，减少过喷和减低成本，维护方便，是理想的绿色环保型喷漆设备

立式干式（滤芯）吸尘台工作原理：

根据空气动力学原理,采用外抽式将打磨的粉尘吸至滤芯表面，再通过自动反吹装置将粉尘反吹到粉尘箱内，便于清理。

干式除尘滤芯优点：

易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损

稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；

折叠式滤筒抗高温性能更好；

自洁式过滤器除尘滤芯连接形式适应各种不同的管口连接；

过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；