

升级版自动喷砂机厂家 中山喷砂机

产品名称	升级版自动喷砂机厂家 中山喷砂机
公司名称	中山市鑫隆自动化设备有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	
公司地址	中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址）
联系电话	18813716829

产品详情

升级版自动喷砂机厂家 中山喷砂机

设备外形尺寸：5600mm长800mm宽1800mm高

设备工作室尺寸：1000mm长*600mm宽*850高

除尘箱尺寸：1000mm长*1000mm宽*2200高

布袋式除尘：直径140*1000mm 25只

除尘风机：3KW 380V 50HZ

上旋风式分离器尺寸：1700mm高*500直径

自动输送机构：0.37KW 380V 50HZ[速度可调节]

自动枪架：0.75KW 220V 50HZ[速度可调节]

驱动电机功率为：0.37KW 380V 50HZ

照明：220V 18w日光灯2只

枪的数量：10只（铝合金喷枪 带碳化硼喷嘴）

外壳：2.5mm冷轧钢板焊接制成

透视窗：2个镜框

门：开门800mm高*600mm宽

实用于46目-320目磨料

空气压力因大于5bar(kg/cm²)（空压机是需方设备）[空压机在6立方米上]

工作室载重量：75公斤

总功率：4.62KW

总重量：1.4T

机器的配套要求

电源：三相、380V、7KW、50HZ的电源插座；

气源要求：干燥压缩空气，压力在5~8bar范围内选择，流量必须达到12立方；

磨料要求：为达到最佳效果可采用 60-150 目的棕钢玉或金刚砂等等磨料。

气源管道要求：耐压管道，1.5寸以上。

车间要求：结实平整地面，45-70m²空间，高3.3M以上。

机器构成

输送式自动喷砂机主要结构包括主机、喷砂舱、集尘箱、上旋风分离器、输送装置、电气控制等。

二、机器的原理

采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将旋风分离器贮箱内的砂料通过输砂管吸入喷枪内，然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件表面，达到玻璃雾化的目的。

三、机器的特性

1.先进性

本机设计新颖，结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。

2.安全性

本机采用全自动化无人喷砂作业，智能化微电脑控制，真正做到安全生产。

3.效果好

滚轴式装置由电机驱动，喷枪组采用固定结构，可调节喷射距离、角度以达到喷砂效果。

4.效率高

本机配置喷枪10支，可根据需要调节,采用双向变频调整,喷枪摆动及输送速度均可调节。

5.节约

本机配有上旋风分离器，能将可继续使用的磨料和无用的粉尘进行自动分离保存，因此磨料可循环使用，从而大大降低磨料消耗，做到节约成本。

6.环保

本机采用全密封式作业，并配有集尘箱，能将清理过程中产生的所有粉尘进行储存，固本机不产生任何环保不达标指数。