

15千瓦柴油发电机LED面板

产品名称	15千瓦柴油发电机LED面板
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15千瓦柴油发电机LED面板一般柴油发电机组的工作原理是在柴油机气缸中，由空气过滤器过滤的洁净空气与从喷射器喷射的高压雾化柴油充分混合，体积减小，在活塞的向上挤压下温度降低。迅速上升到柴油点火点。柴油被点燃，混合气体猛烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞向下，称为“工作”。每个气缸按一定顺序工作，作用在活塞上的推力通过连杆成为推动曲轴旋转的力，从而驱动曲轴旋转。一般来说，购买柴油发电应急的用户不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但在购买柴油发电时，必须注意柴油发电机的燃油消耗和噪音以及自身的重量。 。15千瓦柴油发电机LED面板

欧洲狮应急柴油发电机组用作备用电源，时间是必不可少的，关键时刻起着重要作用。如何在通常情况下做少发电机组，还要及时应急供电，安全可靠运行，应急电源在任务结束后立即关闭，即可完成，柴油发电机组需要好维护知识。本文介绍了三种常用的方法，可以帮助您更好地了解柴油发电机维修知识。

检查电池组，作为备用电源，柴油发电机并不总是在日常生活中，投入正常使用，启动发电机，电池维护是关键的决定因素。如果出现电池问题，则会出现“电流或非电压”故障。在这种情况下，可以听到启动马达的声音，但没有驱动轴。

15千瓦柴油发电机LED面板

欧洲狮发电机很容易配备汽油发电机和柴油发电机，其中还有汽油发电机，变频汽油发电机，欧洲狮汽油发电机等;柴油发电机组有低功率柴油发电机组，开架式柴油发电机组，静音柴油发电机组等;无论是汽油发电机还是柴油发电机，其启动方式为手动启动或电启动;无论上海欧洲狮哪个汽油发电机领域，只要它能用电，那么我们的机器可以帮到你！欢迎来电咨询！

15KW静音柴油发电机

型号

GT-1600TSI

额定功率

KW

15

备用功率

KW

16

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1050*610*710

净重

kg

260

噪音（7m处）

dB(A)

60-65

结构型式

静音款

发动机型号

OU-292TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动 (遥控、ATS)

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

L

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税