热镀锌钢波纹涵的防腐处理

| 产品名称 | 热镀锌钢波纹涵的防腐处理 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 衡水贝尔克工程材料科技有限公司 |
| 价格 | 506.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:贝尔克 直径:3米 壁厚:4.5mm |
| 公司地址 | 衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村 |
| 联系电话 | 0318-8517625 14730571582 |

产品详情

A热镀锌钢波纹涵的防腐处理/钢波纹管涵防腐处理介绍

波纹管涵也叫金属波纹管涵或钢制波纹涵管,广泛应用于公路、铁路、小桥,通道,挡土墙以及各种矿场,巷道挡墙支护等工程中的涵洞(管)。 与钢筋混凝土管涵相比,具有管节薄,重量轻,便于运输存放,施工工艺简单,组装快速,工期短等优点。建筑波纹涵管时,可根据需要随意组装成任何长度,必要时,管节还可拆除,迁往别处修建,在缺乏沙石材料地区或地基承载力较低的地区,波纹管涵的优越性更为显著。

- 1.涵管出厂时,涵管及配套福建已经经过热镀锌处理,其镀锌厚度大于64微米,在没有盐碱水或者有害工业废水浸泡以及涵管内经常流水的情况下,其镀膜即可防止锈蚀。
- 2.大多设计均做施工防腐处理管壁涂上或喷上含有石棉纤维的厚沥青或涂刷两遍沥青和石油的拌合物, 以加强防腐作用,沥青涂层的厚度达到0.4-0.5mm。

3.涂抹方式

(1)含有石棉纤维的厚沥青涂料

涂料的溶剂是高质量的沥青,石棉粉的含量 30%,喷涂方法:可用气压喷涂,或毛刷涂刷,每次喷涂层厚度7-8mm,喷涂用量1kg/㎡左右。被喷涂物表面应特别干爽,无油污。涂刷在废水浸泡或常水位以下部分的涵管。

(2)沥青和煤油的拌合物涂料

涂料沥青和煤油之配合比为54:56,使用此涂料时应涂刷2遍,使涂刷总厚度达到0.4-0.5mm,涂刷用量为0.6kg/㎡。有条件时喷枪喷涂,效果更好,涂刷部位与上述相同。

衡水贝尔克工程材料科技有限公司是专业的路桥养护公司,多年来经受了大量的钢波纹涵管施工的项目,积累了丰富的经验,做钢波纹涵管施工哪家更专业?就找衡水贝尔克工程材料科技有限公司。