

硫酸亚铁镀膜加药装置

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 硫酸亚铁镀膜加药装置 |
| 公司名称 | 浙江摩西泵业科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:摩西 材质:不锈钢 产地:浙江 |
| 公司地址 | 浙江省台州市三门县亭旁镇前楼-亭旁工业园区A13-5 |
| 联系电话 | 0576-83556789 13305869007 |

产品详情

硫酸亚铁镀膜加药装置

产品简介

凝汽是锅炉—汽机系统中做功后的乏汽冷却凝结的主要设备，一旦凝汽器铜管腐蚀泄漏，冷却水就会污染锅炉给水，增加凝结水处理装置的工作负荷，造成锅炉结垢和腐蚀。硫酸亚铁镀膜就是常用的凝汽器缓蚀方法之一，加入的硫酸亚铁会使铜管内壁生成一层含铁化合物的保护膜，从而防止冷却水对铜管的腐蚀。

详细介绍

工艺原理

凝汽是锅炉—汽机系统中做功后的乏汽冷却凝结的主要设备，一旦凝汽器铜管腐蚀泄漏，冷却水就会污染锅炉给水，增加凝结水处理装置的工作负荷，造成锅炉结垢和腐蚀。硫酸亚铁镀膜就是常用的凝汽器缓蚀方法之一，加入的硫酸亚铁会使铜管内壁生成一层含铁化合物的保护膜，从而防止冷却水对铜管的腐蚀。

流程概述

本加药装置只要包括药液溶配系统、计量投加系统和控制系统等三部分。固体药剂加入溶药箱内，然后按比例加入工业水搅拌溶解，由计量投加系统投加到凝汽器的循环冷却水入口附近，投加控制一般采用手动方式，进行一次造膜时，循环时间为96小时左右，运行过程中造膜时，每隔24小时连续

加药1小时，或每隔12小时连续加药0.5小时。

加药装置适用范围

火力发电或石油化工冷却循环系统

加药装置选型表

欢迎广大新老顾客前来咨询选购！13305869007