

WS65轮胎式滑移装载机 配套多种机具适用

产品名称	WS65轮胎式滑移装载机 配套多种机具适用
公司名称	河南天骏机械设备有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	品牌:天骏机械 型号:WS65 产地:山东
公司地址	郑州市金水区国基路168号普罗旺世、地中海广场1号楼1单元3层15号
联系电话	0371-86525695 15639780157

产品详情

滑移装载机主要技术参数

主要参数

发动机

PERKINS/KUBOTA

发动机额定功率(kw)

47/49.8

发动额定转速机(rpm)

2500/2600

外形尺寸：长 X 宽 X 高

3433*1800*2007(mm)

整机重量(kg)

3118

行驶速度(km/h)

12/13

性能

额定载荷(kg)

870

倾覆载荷(kg)

1740

卸载高度(mm)

2551

卸载距离(mm)

603

前转弯半径(mm)

1235

轴距(mm)

1020

斗容(m³)

0.41

燃油箱容积(l)

88

液压油箱容积(l)

70

滑移式装载机最大的特点是整机外形尺寸小，且可实现原地转向；可在作业现场随机快速更换或挂接各种工作装置。其用途主要有以下几个方面。

1.由于其最小转向半径尚不足同等级铰接装载机的一半，特别适用于如城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内等狭窄场地的作业。

由于轴距较短，使得滑移装载机在狭小空间内的工作尤为灵巧，而且在狭小空间内，滑移设备不仅仅能够提供原本的装载作业，同时通过附件实现多种类型的工程作业，最大程度的提高工程施工的速度同时，而且得益于全面的设计，自有的灯光照明系统可以提供全面的工程范围照明。

滑移设备的驾驶室处于设备的正中心，在保证稳定的同时，还能够从充分的保证操作手的安全。

狭小空间的工作效率专家-滑移装载机。

2.采用全轮驱动，不设轮间差速器有利于在起伏不平的场地上进行作业。

柴油涡轮增压发动机和高性能的全尺寸轮胎，超短的轴距设计，使得滑移的越野能力明显强于其他类似的设备，同时在运作过程中灵活的使用铲斗，使得其在保证通过能力的同时，兼备小范围运输的支持。

变速系统应对高承载性的需求，在保证动力的同时，提供大扭矩的动力输出。

3.于作业现场瞬息间即可更换或挂接不同的工作装置，一般仅需数分钟。从而可分别进行铲运、堆垛、起重、挖掘、钻孔、破碎、抓取、推扒，松土、开沟、道路清扫和路面压实等作业。

高性能发动机能够提供全面的动力支持，提供包括各类工况下的工程器件的动力输出接口，在确保效率的同时，保证设备的多样化使用，从而降低投资者的设备闲置率，又能够大幅度的提高相关工作效率。

附件作为重要实施工具是实现现场多功能的重要支持，在确保相关操作的内容的准确的同时，亦需要相关的现场工况和工作内容的确定，以确保相关附件使用的准确性。

4.用于大型工程机械的后勤保障、场地清理及工程收尾等作业。

地面清理中滑移需要地面清扫辅件，该类辅件能够高速的清理地面施工所剩余的瓦屑，同时通过快速旋转的刷毛，实现灰尘的快速清理。

改施工过程中不仅仅适用于工程机械，同时适用于如船舱等狭小特殊环境。

5.可以作为移动式泵站使用，为手持式液压镐等液压机具提供动力源。

为多功能而生的滑移设备能够提供多种型号，多种流量的液压接口，在确保多样性的同时，保证可用性。

在施工工程中，多样性的操作仅仅使用单一的动力系统，滑移本身的发动机设计的节油效果是至关重要的环境，而保证节油的同时，保证相关施工工程的效率，亦是重中之重。

6.道路保障中可以直接用于清雪作业和清洁作业，配合清雪、除冰辅件，滑移设备能够快速清理大面积积雪和结冰，同时得益与设备本身的机动性，保证了相关设备的有效大范围工作。