

# 水厂智能液位计、污水厂超声波液位计

产品名称	水厂智能液位计、污水厂超声波液位计
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋
联系电话	020-82315717 13660806377

## 产品详情

### 超声波液位计系列

广州顺仪生产的GZSY一体式、分体式超声波流液位计是采用非接触式测量，在线不停水安装，测量单一稳定的介质,大口径具有相当优势。GZSY-C超声波液位计系列从电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。

声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

我公司拥有的声波智能技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.25%，能够抗各种干扰波。

本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

## 技术参数

测量范围：0 ~ 4m、7m、10m、15m;

盲区：0.5m;

测量精度：± 3mm或3‰，取其大者（标准条件）

分辨率：1mm;压力：常温常压;

工作温度：- 20 ~ + 60

输出：4 ~ 20mA（选配开关量输出，RS485协议及HART协议）

显示：高亮字符液晶显示;防护等级：IP65;

供电电压：DC24V/AC220V，防雷

规格型号:

一体式超声波液位计超声波液（物）位计主要参数量程：0—3、5、8、10、15、  
20、30、40m精度：0.25%、0.5%分辨率：1mm盲区：30-100cm工

作温度：-20 ~ 65 信号输出：4-20mA、RS-485控制：四路继电器实现上、下

限报警控制供电电源：220VAC或24VDC防护等级：IP65,IP67显示方式：背光液晶16X2

LCD显示,可显示液位、继电器状态、信号强度等耐腐型传感器外壳采用四氟乙烯

外型尺寸

仪表外形尺寸

（探头尺寸会根据仪表量程的不同而有所改变，若有不同会预先告知）