

炮泥用焦粉 0-3mm干焦粉 厂家供应 焦粒现货

产品名称	炮泥用焦粉 0-3mm干焦粉 厂家供应 焦粒现货
公司名称	东风矿产加工厂
价格	1500.00/吨
规格参数	固定炭:87% 硫含量:0.7% 水分:1%
公司地址	灵寿县慈峪镇
联系电话	13623114402

产品详情

焦炭

是烟煤在隔绝空气的条件下，加热到950-1050℃，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦炭，这一过程叫高温炼焦（高温干馏）。由高温炼焦得到的焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。炼焦过程中产生的经回收、净化后的焦炉煤气既是高热值的燃料，又是重要的有机合成工业原料。

焦炭滤料是高温干馏的固体产物，主要成分是碳，是具有裂纹和不规则的孔孢结构体(或孔孢多孔体)。裂纹的多少直接影响到焦炭的力度和抗碎强度，其指标一般以裂纹度(指单位体积焦炭内的裂纹长度的多少)来衡量。衡量孔孢结构的指标主要用气孔率(指焦炭气孔体积占总体积的百分数)来表示，它影响到焦炭的反应性和强度。

焦炭由于其机械强度高，多孔隙率，吸附性能好，截污能力强，去除水中悬浮固体，净水水质，具有很好的效果，广泛用于生活用水和工业水处理装置中。不同用途的焦炭，对气孔率指标要求不同，一般冶金焦气孔率要求在40~45%，铸造焦要求在35~40%，出口焦要求在30%左右。焦炭裂纹度与气孔率的高低，与炼焦所用煤种有直接关系，如以气煤为主炼得的焦炭，裂纹多，气孔率高，强度低；而以焦煤作为基础煤炼得的焦炭裂纹少、气孔率低、强度高。