

CBF-300防爆轴流风机展誉防爆电器

产品名称	CBF-300防爆轴流风机展誉防爆电器
公司名称	乐清市展誉防爆电器有限公司
价格	210.00/台
规格参数	风量:2280 功率:0.18 转速:1450
公司地址	乐清市柳市镇上峰村（注册地址）
联系电话	13588951486

产品详情

产品特点：

- 1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
- 2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。
- 3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。
- 4、电缆布线。
- 5、改良版，功能更强。

CBF 系列防爆轴流风机适用范围：1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物： A、 B。 3、温度组别：T1 ~ T4。 4、防爆标志：Exd BT4。

安装和使用：

- 1、首先检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象。检查所有紧固件是否齐全、拧紧，应有防爆合格证编号。

2、线路电压必须与电机上额定电压相符。

3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻，其电阻值若小于5M Ω ，则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理，使其绝缘电阻大于5M Ω 。

4、必须配用小型防爆开关作电源开关，或将普通开关安装于室外无爆炸性的地方。

5、接电源的电缆外径与密封圈相符，拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间，密封圈与出线咀间无间隙，否则将推动隔爆性能。