

## 供应PBT台湾长春4130、4830

产品名称	供应PBT台湾长春4130、4830
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PBT台湾长春4130、4830阻燃塑料:5 PBT台湾长春4130、4830（玻纤30%）:55 PBT台湾长春4130、4830（玻纤30%）:2
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

PBT台湾长春4130、4830（玻纤30%） 台湾长春 阻燃性,产品参数性能项目 试验条件  
请来电咨询13332621862

1. 供应PBT基础创新塑料(美国) 357M ,357U-1001用于汽车方向盘连接件、电气接插件等,防火阻燃级(UL94 V-0)
2. 供应PBT基础创新塑料(美国) 357-BK1066,357X BK ,357 WH9D216 防火阻燃级(UL94 V-0)
2. 供应PBT台湾新光D202G15 , E202G15 , 15%玻纤强化防火级
3. 供应PBT台湾新光5115、5130、5630、6730,D201、F201、1120G6、1403G6 ;
5. 供应PBT台湾新光D202G30,E202G30 , D202G30 , D201G30, 30%玻纤防火级
6. 供应PBT台湾新光4886, 4883, 3883,3803, D201 DHKC06, D201G20 BK.
7. 供应PBT台湾长春4115（UL94V-0）阻燃级：4815（玻纤15%），4120（玻纤20%）。
8. 供应PBT台湾长春4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；阻燃级1100-211M；一般级1100；
9. 供应PBT台湾长春 5130, 5630, 6730,
10. 供应PBT台湾长春4820（玻纤20%）阻燃级（UL94V-0）
11. 供应PBT台湾长春1100-211M 阻燃级

- 12.供应PBT台湾长春1100 一般级
- 13.供应PBT基础创新塑料(美国)DR48-1001,DR48-7001
- 14.供应PBT基础创新塑料(美国)DR48 ( 17% ) 玻纤增强阻燃级 ( UL94 V-0/5V )
- 15.供应PBT基础创新塑料(美国)DR48-BK1066, DR48-WH4A093.
- 16.供应PBT基础创新塑料(美国)357U-1001, 434HR-BK1066, 508-BK1066
- 17.供应PBT基础创新塑料(美国)420SEO-GY4D225,420SEO-BK1066.玻纤增强阻燃级
- 18.供应PBT美国杜邦SK605, 30%玻纤增强阻燃
- 19.供应PBT美国杜邦SK643FR, 20%玻纤增强阻燃性质
- 20.供应PBT美国杜邦SK645FR , 30%玻纤增强阻燃
- 21.供应PBT美国GE357M、 357U,357 ( UL94 V-0 ) 防火阻燃级。
- 22.供应PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,标准型号;
- 22.供应PBT日本东丽 1494X02 非增强级 , V-0
- 23.供应PBT日本东丽310SEO-1001、 DR48-111、 DR48-7001,1401X06、 标准型
- 24.供应PBT日本宝理70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%)玻纤增强难燃级 ;
- 25.供应PBT日本宝理3316 , 3116 , 3216 , 3226 玻纤增强阻燃级 ( GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94 V-0 )
- 26.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30 ;
- 27.供应PBT日本三菱5010GN6.
- 28.供应PBT德国巴斯夫B4406G4 , B4406G6玻纤增强阻燃级 ; 中粘度食品级B4500 ( FDA食品认证 ) ;
- 29.供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO ( 30% ) ,DR48 ( 17% ) ( UL94 V-0/5V ) ;
- 30.供应PBT美国GE1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;
- 31.供应PBT美国GE364-GY8913,430-8433,430-BK1066 , 430-6187; 434HR-BK1066.
- 32.供应PBT美国GE508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-109.
- 33.供应PBT美国杜邦SK605 30%增强 ;SK643FR 20%玻纤增强阻燃 ;
- 34.供应PBT基础创新塑料(美国)420SEO-1001,420SEO-7001
- 35.供应PBT美国357U-BK1066,357U-1001.

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230 ，结晶速率比PET快。优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳；用途：电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩；

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳；

用途：电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳。汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；

工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩；