

# 医用嵌入式恒温箱

产品名称	医用嵌入式恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78945.00/台
规格参数	品牌:福意联保温柜 容积:150-430L 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

嵌入式恒温箱 医用嵌入式恒温箱公司说明：北京福意电器有限公司重视科学管理，引入现代企业管理理念，迈着稳健的步伐在现代化企业的经营轨道上前进。精益求精的产量与尽善尽美的售后为我们赢得了每一位客户的赞誉。我们坚持贯彻质量保证体系，严格把关产量，确保代理商和用户无后顾之忧。公司经营医疗恒温箱、干燥柜、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品。

嵌入式恒温箱 医用嵌入式恒温箱用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了优良的产品售后

嵌入式恒温箱 医用嵌入式恒温箱参数：

### 手术室保冷柜系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430 × 480 × 645 【内部尺寸】357 × 390 × 542 容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670 容量88L

FYL-YS-128L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670 容量88L

### 2-48 手术室保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 571 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184 容量310L

0-100 高配手术室保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508 容量430L

嵌入式恒温箱 医用嵌入式恒温箱产品特点：

- I 便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。
- I 选择透明玻璃门，选择加锁，方便清洁。
- I 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻。
- I 使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好。
- I 温度自动控制，采用蓝色LED显示器显示数字直观清晰。
- I 配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- I 箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
- I 键盘锁定，防止随意调整运行参数。报警温度范围自由设定。
- I 在加热开始后，这时可以设置偏离度，使之提前加热或制冷。
- I 核心采用国外进口优良全封闭压缩机，环保无氟，绿色节能。

嵌入式恒温箱 医用嵌入式恒温箱相关：

层流手术室的运行管理

社会经济发展，人们生活水平提高的同时，外科手术对手术室环境的要求越来越高。在许多时候，手术室环境质量成为决定手术成败的关键因素。层流手术室具有快速、持续、优良的空气净化特点，能够满足各类手术的环境需要，在避免空气的细菌污染、提高空气洁净度方面具有出色效果。因此，探究层流手术室的运行管理要点十分必要。

层流手术室

## 1、严格分离洁污流线

设立手术室工作人员通道、手术患者通道和污物通道，严格区分洁净物品通道以及术后污染物通道，减少交叉感染风险，确保手术室空气的洁净程度。同时，划分无菌、急诊、感染手术间，避免手术室之间的交叉使用，以于增大感染风险。

## 2、有效控制空气温湿度

层流手术室的空气温度一般控制在22-25 之间，空气湿度一般控制在50%--60%之间。若气候潮湿的季节，可以在开机后先适当调低温度，便于除去手术室空间湿气，从而确保层流手术室始终保持舒适的环境。

## 3、制定严格的净化程序

层流手术室净化工作的管理操作需要按照严格的规章制度进行：空调系统初次使用时必须连续运行24h，空气培养2次合格后方可使用；每日手术前提前1h打开层流空调系统，术后清洁完物表和地面后，继续开机30min，确保优良大可能排尽上台手术污染的尘埃，保证手术间空气质量；定期由人员对空调系统进行维护保养工作，保证手术室净化系统的正常运行。

## 层流手术室

层流手术室是一个多功能的综合整体，只有做好全过程、全方位的运行管理，制定相应的手术室净化规章制度并落实到位，才能有效地降低感染发生几率，维护手术质量，确保患者健康安全。