

「护坡铁丝笼」-厂-厂家-批发

产品名称	「护坡铁丝笼」-厂-厂家-批发
公司名称	安平县文森丝网制品有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	品牌:文森铁丝笼 规格:4*2*1 产地:河北安平
公司地址	安平县堤涡村村西200米处
联系电话	0318-7650057 13273337180

产品详情

护坡铁丝笼@安国护坡铁丝笼@护坡铁丝笼厂家批发

护坡铁丝笼适用于高流速、冲蚀严重，岸坡渗水多之缓河岸。护坡铁丝笼属柔性结构，对于不均匀沉陷自我调整性佳。岸面多孔性，石材间之缝隙利于动物栖息，植物生长，水线以上之护坡铁丝笼面可利用客土袋植生绿化符合生态的考量及安全的要求。

护坡铁丝笼的连接应平整、均匀，接头连接整齐、坚固。间隔网与网身的四处交角各双股绑扎一道，交接处采用连接线一孔绕一圈呈螺旋状穿孔绞绕连接。护坡铁丝笼中装入块石，块石较大而平的一面摆在笼子周围，使护坡铁丝笼四周平直。避免出现凹凸现象。中间用颗料较小的石块填塞紧密，护坡铁丝笼四周石料不能小于网孔尺寸。护坡铁丝笼上一层石块摆放时，应大面朝上。保证护坡铁丝笼的平整，后封闭护坡铁丝笼。护坡铁丝笼之间不得连接。为相对独立体。

护坡铁丝笼结构为常见于边坡之挡土稳定工法，因具有经济、施工便捷、可就地取材，填放土壤、碎石及天然级配等，迅速构成挡土或挡水结构体，因此为工程界所乐于采用。

护坡铁丝笼生态绿格网是广泛运用于交通、水利、市政、园林，水土保持等工程项目中的一种新型材料结构。生态格网是将抗腐耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或5%~10%铝锌稀合金镀层钢丝（或同质包覆聚合物钢丝），由机械将双线绞合编织成多绞状、六边形网目的网片，其双线绞合部分的长度应不小于5cm，以不破坏钢丝的防护镀层。详见行业标准YB/T4221-2010。护坡铁丝笼可根据工程设计要求组装成箱笼，并装入块石等填充料后连接成一体，用做堤防、路基防护等工程的新技术。

为了保证钢丝的材质在编织过程中不受损伤（其它钢丝如中、高碳及合金钢丝设备编织不动，强行编织会破坏钢丝材质及镀层等）、施工方便，以及体现其柔韧性特点，编织护坡铁丝笼的钢丝只能采用低碳钢丝，不可采用其它钢丝；如果在低碳高镀锌或10%铝锌稀合金钢丝表面包覆上一层PVC或者PE（不可采用其他聚合物），其成品结构将更加具有防锈，防静电，抗老化，耐腐蚀，高抗压，高抗剪等特点，能有效抵抗海水或高度污染环境的侵蚀。

联系手机：13273337180 期待您的咨询