

东升智能环保喷砂机 中山喷砂机厂家 自动喷砂机

产品名称	东升智能环保喷砂机 中山喷砂机厂家 自动喷砂机
公司名称	中山市鑫隆自动化设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址）
联系电话	18813716829

产品详情

东升智能环保喷砂机 中山喷砂机厂家 自动喷砂机

本机器：适用于平板类、盘类、四方体、型材及其他异性工件的喷砂加工，例如：平面不锈钢板材、普通钢板、玻璃钢板、石材、瓷砖背景墙、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板、装饰件、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等。

设备外形尺寸：5600mm长800mm宽1800mm高

设备工作室尺寸：1000mm长*600mm宽*850高

除尘箱尺寸：1000mm长*1000mm宽*2200高

布袋式除尘：直径140*1000mm 25只

除尘风机：3KW 380V 50HZ

上旋风式分离器尺寸：1700mm高*500直径

自动输送机构：0.37KW 380V 50HZ[速度可调节]

自动枪架：0.75KW 220V 50HZ[速度可调节]

驱动电机功率为：0.37KW 380V 50HZ

照明： 220V 18w日光灯2只

枪的数量：10只（铝合金喷枪 带碳化硼喷嘴）

外壳：2.5mm冷轧钢板焊接制成

透视窗：2个镜框

门：开门800mm高*600mm宽

实用于46目-320目磨料

空气压力因大于5bar(kg/cm²)（空压机是需方设备）[空压机在6立方米上]

工作室内存重量：75公斤

总功率：4.62KW

总重量：1.4T

一、机器构成

输送式自动喷砂机主要结构包括主机、喷砂舱、集尘箱、上旋风分离器、输送装置、电气控制等。

二、机器的原理

采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将旋风分离器贮箱内的砂料通过输砂管吸入喷枪内，然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件表面，达到玻璃雾化的目的。

三、机器的特性

1.先进性

本机设计新颖，结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。

2.安全性

本机采用全自动化无人喷砂作业，智能化微电脑控制，真正做到安全生产。

3.效果好

滚轴式装置由电机驱动，喷枪组采用固定结构，可调节喷射距离、角度以达到喷砂效果。

4.效率高

本机配置喷枪10支，可根据需要调节,采用双向变频调整,喷枪摆动及输送速度均可调节。

5.节约

本机配有上旋风分离器，能将可继续使用的磨料和无用的粉尘进行自动分离保存，因此磨料可循环使用，从而大大降低磨料消耗，做到节约成本。

6.环保

本机采用全密封式作业，并配有集尘箱，能将清理过程中产生的所有粉尘进行储存，固本机不产生任何环保不达标指数。

喷砂机用于完成尺寸宽度范围为1550mm以内的不锈钢板正反双面喷砂作业，具有以下功能：1、可全天候作业，工作不受外界环境干扰。2、粉尘等污染物排放符合国家环保标准。3、采用气力回收式磨料回收方式。4、故障率低，维护简单、费用低。采用的国家标准和规范1、JB/T8355-96

抛喷丸设备通用技术条件2、GB/T522611-1996 工业机械电气设备通用技术条件3、GB12348-90

工业企业界的噪声标准4、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准5、GB12801-91

生产过程安全、卫生要求总则6、GB12265-90 机械防护安全距离

安全保证措施和环保1、人身安全保证措施喷砂机门与喷砂作业联锁：只有喷砂室门关闭才能进行喷砂作业。另外还配有专业的操作人员进行现场培训。2、设备运行安全通风除尘系统与喷砂操作启动按钮联锁：只有通风除尘系统正常工作后，才能进行喷砂作业。