

「工程机械专用高压油管」-厂-厂家-销售

产品名称	「工程机械专用高压油管」-厂-厂家-销售
公司名称	河北博通橡塑制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:BOTONG 型号:DN19 产地:河北
公司地址	中国河北衡水开发区
联系电话	0318-2161123 13731351083

产品详情

工程机械专用高压油管,工程机械专用高压油管厂,工程机械专用高压油管厂家,工程机械专用高压油管销售

工程机械专用高压油管的用途：工程机械专用高压油管适宜于工程建设、起重运输、工程机械专用高压油管还可以用于冶金锻压、还可以用于矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。

工程机械专用高压油管胶管使用注意事项

由于胶管品种复杂，结构多样，加之使用条件不一，因此胶管使用寿命长短，不仅决定于质量的好坏，同时也决定于正确使用保养。所以即使产品有极高的质量，如不能正确地使用和保养，也会严重影响其使用质量和寿命，甚至发生不应有的严重事故，对财物造成损失。现提供以下几点使用注意事项：

- 1、胶管及胶管总成只能用于输送所设计的物料，否则会减少使用寿命或失效。
- 2、正确使用胶管的长度，胶管在高的压力下长度发生变化（-4%--+2%）以及机械运动引起的长度变化。
- 3、胶管及胶管总成不应在超过设计工作压力的压力（包括冲击压力）下使用。
- 4、胶管及胶管总成所输送的介质温度正常情况下，不应超过-40 -+120 ，否则会减少使用寿命。
- 5、胶管及胶管总成不应在小于胶管最小弯曲半径下使用，避免在靠近管接头处发生弯曲或折曲，否则会阻碍液压传递及输送物料或损坏胶管组合件。
- 6、胶管及胶管总成，不应在扭转状态下使用。

- 7、胶管及胶管总成应小心搬运，不应在锋利和粗糙的表面上拖拽，不应折曲和压扁。
- 8、胶管及胶管总成应保持清洁，内部应冲洗干净（特别是输酸管、喷雾管、灰浆管）。防止外来物体进入管腔，阻碍输送流体，损坏设备。
- 9、超过服役期限或贮存期的胶管及胶管总成要进行实验鉴定后方可继续使用。

服务承诺如下：

- 1、我公司如能与贵公司建立长期的合作关系，我公司保证所提供的产品及服务严格按照贵公司规定的合同条款和技术要求履行产品的供应和其它技术服务。
- 2、我公司保证所提供的产品和技术服务符合贵公司规定的技术要求。
- 3、“全天候”的销售服务，无论我公司产品在使用过程中出现任何问题，我们将在最短的时间内给予明确的答复，并以最快的速度保证服务人员在24小时内到达现场，并协助用户分析、处理问题。
- 4、安装调试过程中，我们无偿提供现场技术服务。
- 5、一旦产品出现质量问题，我们实行“三包”。

高压胶管（钢丝缠绕增强外覆橡胶管在液压橡胶软管及软管组合件，汽车刹车管（油基或水基流体适用在钢丝纺织增强液压橡胶软管及软管组合件）。旋转钻井设备水龙带制造，销售：金属软管接头及总成，橡胶注水封孔器，滤芯及过滤器材，液压附件，橡胶制品销售：经营本企业自产产品及技术在出口业务和本企业所需在机械设备，零配件，原辅材料及技术在进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，（依法须经批准在项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。