

河南橡胶沥青碎石同步封层车厂家直销

产品名称	河南橡胶沥青碎石同步封层车厂家直销
公司名称	河南天骏机械设备有限公司
价格	952000.00/辆
规格参数	品牌:天骏机械 型号:TSF0814E 产地:河南
公司地址	郑州市金水区国基路168号普罗旺世、地中海广场1号楼1单元3层15号
联系电话	0371-86525695 15639780157

产品详情

TSF0814E型橡胶沥青碎石同步封层车

一. 同步封层车用途

TSF0814E型橡胶沥青碎石同步封层车采用国V重汽豪沃车底盘，是一种专业洒布乳化沥青、稀释沥青、热沥青、重交沥青及高粘度改性沥青的智能化高科技产品。该沥青碎石同步封层车操作简便，在吸收国内外同类产品各项技术的基础上，增加了施工质量的技术含量和突出改善施工条件、施工环境的人性化设计。其设计合理沥青洒布均匀，工业计算机控制稳定可靠，整机技术性能已达到世界先进水平。该封层车已由我公司多名客户施工验证，并在施工中不断改进、创新完善，有适用于各种工作环境的能力。

橡胶沥青碎石同步封层车已广泛应用在高速公路建设和公路养护工程中，可用于不同等级公路路面的上下封层、透层、防水层、粘结层、沥青表面处治、沥青贯入式路面、雾封层等工程的施工，还可用于液态沥青或其它重质油的运输。

二. 同步封层车主要技术参数

封层车型号： TSF0814E

底盘型号： ZZ3317N4267E1

沥青喷洒宽度： 0.2m-4.2m

沥青喷洒量： 0.5—2.5 kg/m²

石料撒布宽度： 0.25—4.5m

沥青罐容积： 8000L

石料仓容积： 14m

沥青加热方式： 进口柴油燃烧器

洒布精度： $\pm 5\%$

总质量： 21040 (kg)

外形尺寸： 长 × 宽 × 高=11610 × 2496 × 3860mm

三．同步封层车性能特点

1. 该封层车采用主车动力系统，减少了故障率，增加了设备的可靠性，大大提高了设备的作业效率，节省了燃料；
2. 根据喷洒量和作业宽度的需要,通过工业计算机可以对行列式喷嘴进行任何形式的组合；
3. 封层车采用中国重汽豪沃汽车底盘，发动机为国V排放，具有承载能力强、功率高、油耗低、排放低、操作稳定轻便、制动可靠等优点。驾驶室内配置，设有自动空调、环境舒适；
4. 内置搅拌装置，不仅可洒布乳化沥青、稀释沥青、基质沥青、改性沥青，还可洒布橡胶（粉）沥青；
5. 全自动控制，沥青循环、喷洒均可在驾驶室自动控制，操作方便；
6. 经先进的加工工艺和严格的精度测试，使每个喷嘴的喷洒一致性得到了充分的保证；
7. 手动/自动控制方式均可以实现对每个喷嘴的单独控制，从而随机调节洒布宽度；
8. 工业计算机可根据输入的工作参数和测速传感器反馈的数据自动控制喷洒量；
9. 工业计算机可根据情况的变化，修正各个参数，从而准确地控制沥青泵的排量，使洒布量误差控制在 $\pm 5\%$ 以内；
10. 该同步封层车采用进口耐高温密封件及特殊的结构设计，各系统间动密封可靠；
11. 该同步封层车各转节部分均采用质优的材料、优化设计的结构和合理的加工工艺，保证了转节工作的可靠性，解决了漏油现象；
12. 加热系统采用进口燃烧器，具有自动点火和温度控制功能；
13. 所有喷嘴、管道和沥青泵都采用导热油循环加热、保温，沥青畅通，同时避免了沥青老化烧焦；
14. 采用先进的进口高粘度沥青泵，可将外部沥青泵入罐内，实现“自吸”，也可将罐内沥青泵出；
15. 整机关键部分的零部件(如液压泵、沥青泵、导热油泵、液压马达等)均采用进口元件，整机可靠，提高使用寿命；

16. 优化设计的侧面工具箱容积大，密封防水效果好，外观美观大方；
17. 在保证不妨碍其它部分维修拆卸的前提下布置有各部分人梯和扶手，方便操作；
18. 所有热管外部均有隔热保温层，降低散热量的同时避免烫伤操作人员；
19. 合理布置的罐体联接耳朵避免了行车、刹车过程中罐体前后偏移的危险；
20. 改变沥青罐结构设计，增加了具有知识产权的自主设计-导热油加热装置（专利号：ZL200920035174.6），可提高燃料利用率达30%以上，车载式快速加热系统（7-32 /h），可提高加热效率并减少施工辅助时间，洒布温度稳定；
21. 每个喷嘴均可以实现单独控制，并能任意组合，随机调节洒布宽度；
22. 沥青喷洒杆采用三段折叠式结构，通过上下移动洒布杆可以实现双重或多重喷洒，通过左右移动洒布杆可以扩大洒布范围，而且可以有效地避开障碍物；
23. 该沥青碎石同步封层车尾部设有防撞杠以保护洒布杆；
24. 沥青罐体内部设有沉淀排污槽，驾驶室触摸屏显示液位高低及报警，能够及时反馈罐中沥青的使用情况；
25. 封层车本身带有警示标志及夜间工作照明装置；
26. 喷水装置（选配）防止施工过程中沥青粘附轮胎；
27. 施工结束可利用高压空气和少量柴油将管道内残留沥青清空，方便快捷，节约能源；
28. 良好的保温层可以使静态保温性能指数 12 /8小时，且防腐耐用；
29. 采用不锈钢板外包装，美观大方，防腐耐用；