

## 【玻璃钢地坪格栅】工厂用玻璃钢地坪方格地板 - 枣强双利

产品名称	【玻璃钢地坪格栅】工厂用玻璃钢地坪方格地板 - 枣强双利
公司名称	枣强县双利玻璃钢厂
价格	70.00/平方米
规格参数	品牌:双利 型号:25 30 38 50 65 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县平原街68号
联系电话	86 0318 8221235 15031856073

### 产品详情

#### 【玻璃钢地坪格栅】工厂用玻璃钢地坪方格地板 - 枣强双利

枣强县双利玻璃钢厂是集研发、生产、销售、安装为一体，产品适用于各种大型工业车间厂房、物流通道、仓库、实验室、宾馆酒店。玻璃钢地坪格栅 工厂用玻璃钢地坪方格地板具有抗冲击、耐磨、承载力强、耐酸、耐油墨污渍、耐高温、易清洗等特性，使用寿命长达30年以上。公司秉着“质量第一、用户至上”、“不断发展自身，用心服务客户”的企业宗旨。坚持走，别人没有走过的路；做，别人没有做过的产品；做客户所需要的产品；在市场上树立了优质的品牌形象。

玻璃钢地坪格栅 工厂用玻璃钢地坪方格地板安装时可以划分区域作业，一般的情况下不需要停工停产，只需用卡子进行连接即可，既安既用，客户自己即可安装，节省了人工费用。

玻璃钢地坪格栅应安装在踏步框架内，框架可以作玻璃钢框架，也可以作其它框架。格栅踏步每个角用2格M型扣件固定。参考格栅单格尺寸，尽可能调整地沟尺寸，使格栅径切割后边缘为封闭口，保持格栅整体性，保证安装效果。格栅在混凝土地基上至少有40mm宽承托，格栅与混凝土的间隙为3-6mm。格栅支承边在钢梁上至少有40mm宽承托，格栅与格栅之间安装间隙6mm，格栅与混凝土之间安装间隙为10mm。格栅与支撑钢梁之间应用M型或L型夹具进行固定，每块至少4只，两块相邻非承托格栅边与边之间应用C型夹具进行连接，每1.8m长的中心至少使用1只。

玻璃钢格栅可由陶瓷盘或刚性硬砂板刀具切割。它也可以直接由制造商切割。选择流动支架的机器：有必要使用大型切割机进行良好的流动，防止格栅和切割机的移动。如果制造商削减，工厂将注意它。安全须知：在机器加工前，操作者应戴防护眼镜、口罩、手套和工作服，并选择通风良好、光线明亮的地方停止切割。如何搁置玻璃钢格栅板：切断底部的网格，以减少碎片的发生。对自由裁量权停止审查：请考虑切削刃马克在振幅、切割网格测量偏差的长度和宽度- 6mm的~ 0mm；圆直径偏差- 9.5mm ~ 0mm。在网格被加工后，树脂需要涂上树脂。所使用的树脂高于格栅中使用的树脂的名称。邻苯网格是由苯树脂制成，以防止外部玻璃纤维的侵蚀