

养殖地网格栅25mm鸽舍漏粪篦子玻璃钢格栅生厂厂家

产品名称	养殖地网格栅25mm鸽舍漏粪篦子玻璃钢格栅生厂厂家
公司名称	枣强县燕航复合材料厂
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:燕航 型号:38*38*25 产地:河北省衡水市枣强县
公司地址	枣强县马屯镇张仓口村（经营场所）
联系电话	13363185008

产品详情

养殖地网格栅25mm鸽舍漏粪篦子玻璃钢格栅生厂厂家

公司名称：枣强县燕航复合材料厂

联系电话:15713186169刘经理

公司网址：<http://www.zqyanhang.cn/>

玻璃钢格栅一般用在养殖场，漏粪玻璃钢格栅制作工艺比较复杂，对产品生产的整个过程要求比较高，需要高硬度、耐腐蚀、抗老化、防滑、使用

寿命长。优质的[养殖场格栅产品](#)

外观无明显的裂纹，气孔也较少，颜色亮丽纯正，透明度好，具有一定的韧性强度大，表面光洁度好，使用寿命长；而劣质的[玻璃钢格栅产品](#)

外观有裂纹，气孔较多，颜色不纯光泽度不够。其使用寿命也较短。

我简单的说一下[养殖漏粪玻璃钢格栅](#)

的特质，它是由玻璃纤维作为增强材料，不饱和聚酯树脂作为基体，经过一系列的复合加工复合而成的。我们都知道现在玻璃的质量那是不容置疑的，而且树脂本身的张力是非常的好的，所以两种复合加工而成的材料是受到肯定的。[玻璃钢格栅](#)

是有非常多的空格的板状材料，因为是板状材料，所以安装起来非常的方便。可能会有人质疑它的重量。其实它的重量相对来说是

比较轻的，在建筑工程上面也有很多人使用。[玻璃钢格栅](#)

切割起来很方便，所以不管装修需要什么样的形状，都可以满足需求。而且它有很多好看的颜色，可以根据装修的地方，以及个人喜好来选择，选择空间还是很大的，不会像其他的材料，颜色有限，选择的

空间小。
玻璃钢格栅具有重量轻，强度高，耐腐蚀，阻燃，坚固防滑，非磁性绝缘，颜色美丽多样，易清洗，安装方便。产品

广泛应用于轻工冶金，食品

酿造，能源，电力，污水处理等行业，是传统的[金属格栅](#)理想的更新换代产品。

重量轻：它的比重约1.8，重量仅为钢材的1/4，铝的2/3;

高强度：强度是硬质PVC十倍，远远高于的强度铝合金，达到普通钢的水平;

耐腐蚀：它是不锈钢，无霉，无腐烂，无油漆，能力，大量的气体，液体腐蚀性介质;

抗疲劳性：[玻璃钢格栅](#)

具有一定的灵活性，这使得长期在上面工作的人感觉很舒服，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背

部的紧张，增加了工作的舒适度，从而提高了工作效率，已被推荐人体工程学的科学家；

综合经济好：比普通碳素钢，聚酯格栅集成，成本低，虽然其一次性投资比普通碳素钢，因为它的长寿命，可使用二十年，且免维护，因此它综合经济效益大大优于使用碳钢；

安装方便：聚酯格栅，允许会员使用较少的重量，从而减少了支撑结构的重量，不需要安装起重设备，从而节省和方便。

玻璃钢格栅制作工艺

玻璃钢模塑格栅通过玻璃纤维交叉编织，树脂浇注整体模压而成

- 1、玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透，
- 2、玻璃纤维与树脂十字交叉复合成型。整体结构将负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力，增强承荷能力
- 3、耐磨防滑表层，格栅表层凹面使格栅具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳
- 4、格栅表面光泽及斜体栅面使格栅具有自洁作用

在具体实施[养殖动物地网](#)时还应注意以下几个方面：(1)鸽舍应尽可能建造在地势高燥、平整的沙土地上，鸽舍与饲养员住所的间距以60-90米为佳，以利于照管鸽舍。当然在[建造时](#)还应考虑到交通、防疫、水源、环境保护等因素。(2)鸽舍既要保汪供应充足的新鲜空气，又要避免有穿堂风；同时，鸽舍还应便于清扫；鸽舍内各单元的规格应大小统一，并且还方便编号、记录和手推车进出。(3)建设规模要根据资金、技术及市场需求等因素来决定，小到大逐步扩展，但也必须一开始就有一个全盘规划，预留发展的空间。[建筑材料](#)既要考虑价格便宜，也要考虑实用和耐用。

[玻璃钢格栅](#)

在对大型公棚和小户散养都得到了很好的评价，玻璃钢格栅在养殖卫生干净，好清洗，鸽舍干爽不潮湿。得到了养殖户的一贯好评，枣强县燕航格栅也得到了进一步的推广。感谢新老客户的一如既往的支撑，我们会以高品质国标抗压好质量来回报大家的厚爱。枣强县燕航复合材料厂是一家专业生产复合材料高新的企业，公司位于河北省衡水市枣强县马屯镇张仓口村。我们格按照行业标准，规范化，系统化。

主营产品:玻璃钢格栅,我公司可严根据客户的需求定做各种型号的产品，供货齐全，发货及时...