

TEC-D双链式电动开窗机

产品名称	TEC-D双链式电动开窗机
公司名称	徐州顺添科技有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	材质:不锈钢 名称:不锈钢滚轴链条
公司地址	徐州经济开发区杨山路21-6号科技创业大厦318室
联系电话	051687896199 15605216688

产品详情

材质 不锈钢 名称 不锈钢滚轴链条

tec-d双链式电动开窗机

技术特点

双链式驱动机构，特别适合用于大型窗户的开启，如各式滑动、摆动、旋转窗。

特有不锈钢滚轴链条，推力强劲。

大于30000次推出及拉回的寿命设计。经负载测试合格。

内置接线端子，方便布线满足消防布线的要求。

保护等级：ip32e

链式行程可按需求随意选择。

符合欧盟指令73/23lvd、89/336emc，通过英国ce认证。

技术参数technicalfeatures

型号	tec-300d	tec-500d	tec-600d
开启行程	300 ± 3mm	500 ± 3mm	600 ± 3mm
电压	24vdc ± 15%	24vdc ± 15%	24vdc ± 15%
最大电流	1a	1a	1a
功率	24w	24w	24w

寿命周期	30000	30000	30000
行程时间	21 ± 2s	32 ± 2s	40 ± 3s
最大推拉力	800n	800n	800n
重量	1.7kg	1.9kg	2.1kg
外形尺寸	950*50.6*39.6mm	1150*50.6*39.6mm	1250*50.6*39.6mm

、材料制造工艺

- 1、外壳：采用轻型铝合金材料、防腐蚀、表面磨沙氧化处理、美观大方
- 2、链条：采用优质高锰钢材料、高强度、高强韧性的不锈钢材质，表面进行镀镍处理工艺，防止浮锈及腐蚀处理。特殊的链节形状保证链条自身在受外力的情况下不发生弯曲以及运行的高平稳性。
- 3、结构：紧凑且通过3万次负载寿命测试。
- 4、电路：独特的电流过载保护设计
- 5、电路：内置220v电路漏电过流保护措施、从而保证了机器安全无故障运行。
- 6、功能：开窗机具有过载保护的功能，在开启、关闭过程中遇到障碍物时自动停止，在开窗器最大行程范围内可自行调节行程。
- 7、外观:开窗机精巧的外观可与窗体达到对称协调的效果，且具有推拉力大、低噪音等显著特点。可平行并紧贴窗框安装，隐蔽性较好，不占用内空间。